Switch con Base de Montaje / de Escritorio de 24 Puertos Gigabit RJ45 10/100/1000 Mbps TP-LINK

DescripciÃ³n

mihaba.com

Para quÃ© sirve este producto

El Switch TL-SG1024 Gigabit Ethernet le ofrece una soluciÃ³n de alto rendimiento, bajo costo, fÃ¡cil de usar, sin fisuras y estÃ¡ndar para mejorar su red antigua a una red a 1000Mbps. Todos los puertos soportan auto MDI / MDIX por lo que no hay necesidad de preocuparse por el tipo de cable, sÃ³lo tiene que enchufar y listo. Por otra parte, con la innovadora tecnologÃa de eficiencia energÃ©tica, el TL-SG1016 puede ahorrar hasta un 25% del consumo de energÃa; y como el 80% del material de embalaje puede ser reciclado es una soluciÃ³n ecolÃ³gica para su red de negocios.

TecnologÃa de eficiencia energÃ©tica de TP-LINK

Este Switch Gigabit TL-SG1024 de nueva generaciÃ³n cuenta con las Ãºltimas e innovadoras tecnologÃas de eficiencia energÃ©tica que pueden ampliar en gran medida su capacidad de red con mucho menos consumo. Ã?ste ajusta automÃ¡ticamente el consumo de energÃa de acuerdo con el estado del enlace para limitar la huella de carbono de su red. TambiÃ©n cumple con la DE RoHS de la UE, que prohÃbe el uso de ciertos materiales peligrosos. AdemÃ¡s, el 80% del material de embalaje puede ser reciclado.

Alto rendimiento

Todos sus 24 puertos son Gigabit RJ-45 que proporcionan una gran transferencia de archivos y tambiÃ©n son compatible con dispositivos Ethernet de 10Mbps y 100Mbps. Con su arquitectura de no bloqueo, el TL-SG1024 redirige y filtra paquetes a la mÃ¡xima velocidad del cable para un rendimiento mÃ¡ximo. Con su paquete Jumbo 10KB, el rendimiento de grandes transferencias de archivos se mejora considerablemente. El control de flujo IEEE 802.3x para el modo Full Duplex y la contrapresiÃ³n para el modo Half Duplex alivian la congestiÃ³n del trÃ¡fico y hacen el trabajo del TL-SG1024 fiable. Es una opciÃ³n perfecta para actualizar su red a Gigabit al tiempo que protege correctamente su

inversiÃ³n anterior.

Facilidad de uso

Las caracterÃsticas automÃ¡ticas de este Switch Gigabit hacen la instalaciÃ³n plug and play y sin complicaciones. No se requiere ninguna configuraciÃ³n. Su auto MDI / MDIX elimina la necesidad de cables cruzados y su auto-negociaciÃ³n en cada puerto detecta la velocidad de enlace de un dispositivo de red (10, 100 o 1000 Mbps) y ajusta de forma inteligente para una compatibilidad y rendimiento Ã³ptimos.

CARACTERÃ•STICAS DE HARDWARE	
EstÃ¡ndares y Protocolos	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x
Interface	24 10/100/1000Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX)
Medios de Red	cable 3, 4 5, 10BASE-T: categorÃa UTP (mÃ¡ximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: Category 5 UTP, 5e o sobre cable (mÃ¡ximo 100m)
Cantidad de Ventiladores	Sin Ventilador
Cerradura de Seguridad FÃsica	No
Fuente de AlimentaciÃ³n	100-240VAC, 50/60Hz
Consumo de EnergÃa	MÃ¡ximo: 14.6W (220V/50Hz)
Dimensiones (W X D X H)	17.3*7.1*1.7 pulgadas (440*180*44 mm)
Montaje	Rack Mountable
Consumo MÃ¡ximo de energÃa	13.08W(220V/50Hz)
DisipaciÃ³n MÃ¡xima de Calor	44.63BTU/h
RENDIMIENTO	
Capacidad de Switcheo	48Gbps
Tasa de ReenvÃo de Paquetes	35.7Mpps
Tabla de MAC Address	8K
Jumbo Frame	10KB
QoS	802.1p/DSCP QoS* *Only for V11 and later version
TecnologÃa Verde	TecnologÃa de eficiencia energÃ©tica innovadora ahorra energÃa hasta un 25%
MÃ©todo de transferencia	Amacenamiento y EnvÃo
OTROS	
Certificacion	FCC, CE, RoHS
Contenidos del Paquete	Conmutador de 24 puertos Gigabit para montaje en rack Cable de alimentaciÃ³n GuÃa de instalaciÃ³n Kits de montaje en rack Patas de goma

mihaba.com

OTROS	
Requisitos del Sistema	MicrosoftÂ® WindowsÂ® XP, Vistaâ?¢, Windows 7 or Windows 8, MACÂ® OS, NetWareÂ®, UNIXÂ® or Linux.
Ambiente	Temperatura de Funcionamiento: 0â??~40â?? (32â??~104â??) Temperatura de Almacenamiento: -40â??~70â?? (-40â??~158â??) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensaciÃ³n Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensaciÃ³n

mihaba.com