



## Guirnalda Decorativa Con Panel Solar OP-LSL1575 OPALUX

### Descripción

Guirnalda decorativa equipada con 15 portalámparas E27 y LEDs tipo COB, con potencia de hasta 3W por bombilla en conexión AC y 1W en modo solar.

Cuenta con batería de litio 18650 de 3.7V / 3600 mAh, recargable mediante panel solar monocristalino de 6V / 3.8W, USB Tipo C o adaptador a corriente. Proporciona flujo luminoso de 120 lm por bombilla (AC) y 40 lm (solar).

Su diseño con protección IP65 permite uso en exteriores, con materiales resistentes en policarbonato y estructura duradera.

#### ESPECIFICACIÓN

**MARCA**

**MODELO**

**TIPO**

**BATERÍA**

**MODOS DE CARGA**

**PANEL SOLAR**

**TIEMPO DE CARGA**

**AUTONOMÍA**

**TIPO DE LED**

**CANTIDAD DE BOMBILLAS**

**POTENCIA POR BOMBILLA**

**FLUJO LUMINOSO**

**TEMPERATURA DE COLOR**

**TIPO DE CASQUILLO**

**DISTANCIA ENTRE  
PORTALÁMPARAS**

**LONGITUD TOTAL**

#### Detalle

Opalux

OP-LSL1575

Guirnalda solar decorativa

Litio 18650 / 3.7V / 3600 mAh

Panel solar / USB Tipo C / Adaptador 220V

Monocristalino 6V / 3.8W / 650 mA

5 – 6 horas aprox.

Más de 30 horas

COB

15

3W (AC) / 1W (solar)

120 lm (AC) / 40 lm (solar)

2700K (cálido)

E27

50 cm aprox.

7.5 m

---

<b>ESPECIFICACIÓN</b>	<b>Detalle</b>
<b>GRADO DE PROTECCIÓN</b>	IP65
<b>USO</b>	Interior / exterior
<b>ALTURA RECOMENDADA</b>	Máx. 6 m
<b>MATERIAL</b>	Polycarbonato (PC)
<b>COLOR</b>	Negro
<b>CONEXIONES</b>	USB Tipo C, USB Tipo A, salida DC
<b>ACCESORIOS INCLUIDOS</b>	Cable USB-C, control remoto (panel y adaptador), adaptador 220V

*mihaba.com*