



## Interfaz de Audio USB UM2 BEHRINGER

# Descripción

#### U-PHORIA UM2

mihab Cuando llega el momento de hacer un historial de grabación, necesitas la mejor interfaz de audio que pueda obtener, y necesitaras una en la que puedas confiar. Es por eso que lo estamos mejorando con el increíble UM2, una interfaz USB ultracompacta de 2 x 2, 48 kHz con un preamplificador de micrófono XENYX de grado de estudio, entrada combinada XLR/TRS para su entrada vocal o de línea y un entrada de instrumento de 1/4 » (no se requiere caja DI). El enriquecedor conjunto de funciones, que también cuenta con una potente salida de auriculares para el monitoreo directo de su sesión, además de 2 salidas y alimentación suministrada por USB, hace que el UM2 sea el mejor interfaz de grabación portátil en su clase!

#### **PRECISION 48 kHz**

Te tomas tus pistas en serio, y el UM2 también las respeta, proporcionando una resolución de 48 kHz, para la calidad de grabación increíblemente detallada y prístina que tu música merece.

### ESTUDIO EN UNA PEQUEÑA CAJA NEGRA

Cuando esos momentos creativos comienzan a fluir, se necesita una manera rápida y fácil de llevar esas ideas musicales a la computadora Mac o Windows; ahí es donde entra en juego el UM2. Simplemente conecte un micrófono o una fuente de nivel de línea a la entrada combinada XLR/TRS y su guitarra o bajo a la entrada de instrumento adicional de 1/4 » para lo último en flexibilidad de estudio. El UM2 fácil de usar está listo cuando usted lo esté, asegurando un camino ultra limpio al disco duro de su computadora para obtener resultados asombrosamente profesionales: la perfecto solución para el músico solista que quiere capturar el próximo gran éxito.

#### **ESPECIFICACIONES**

**MODELO** UM2

**BEHRINGER MARCA** 

COLOR Negro

**PREAMPLIFICADOR** 1x de MIDAS diseño



**CONECTORES DE ENTRADA** Micrófono/línea: 1 Jack XLR/TRS Combo

Instrumento: 1 Jack TRS

RESPUESTA FRECUENTE 10 Hz - 30 KHz, 0 dB /-0.5dB

RANGO DINÁMICO 100 dB, con ponderación

IMPEDANCIA DE SALIDA Mic/Line: 3KOhms

Instrumento: 1MOhms

**NIVEL MÁXIMO DE ENTRADAS** Mic: + 2dBu

Línea: + 22dBu

Instrumento: + 2dBU

TASAS DE LA MUESTRA 32KHz / 44.1KHz / 48KHz

**CONECTOR USB** Jack USB 1.1 tipo B

SISTEMAS COMPATIBLES Mac OS X / Windows XP o superior

**DRIVERS** Mac: No se requiere controlador / compatible con

CoreAudio

Windows: Disponible como descarga desde la

página oficial de behringer

pagina onc...
Máximo 2.5 Watts **POTENCIA DE CONSUMO** 

**ALIMENTACIÓN** Mediante el cable USB conectada a la PC

**DIMENSIONES DEL EMPAQUE:** 46.45 x 128 x 118 mm

**PESO DEL EMPAQUE:** 0.3 kg