



Interfaz de Audio USB UM2 BEHRINGER

Descripción

U-PHORIA UM2

Cuando llega el momento de hacer un historial de grabación, necesitas la mejor interfaz de audio que pueda obtener, y necesitaras una en la que puedas confiar. Es por eso que lo estamos mejorando con el increíble UM2, una interfaz USB ultracompacta de 2 x 2, 48 kHz con un preamplificador de micrófono XENYX de grado de estudio, entrada combinada XLR/TRS para su entrada vocal o de línea y un entrada de instrumento de 1/4" (no se requiere caja DI). El enriquecedor conjunto de funciones, que también cuenta con una potente salida de auriculares para el monitoreo directo de su sesión, además de 2 salidas y alimentación suministrada por USB, hace que el UM2 sea el mejor interfaz de grabación portátil en su clase!

PRECISION 48 kHz

Te tomas tus pistas en serio, y el UM2 también las respeta, proporcionando una resolución de 48 kHz, para la calidad de grabación increíblemente detallada y prístina que tu música merece.

ESTUDIO EN UNA PEQUEÑA CAJA NEGRA

Cuando esos momentos creativos comienzan a fluir, se necesita una manera rápida y fácil de llevar esas ideas musicales a la computadora Mac o Windows; ahí es donde entra en juego el UM2. Simplemente conecte un micrófono o una fuente de nivel de línea a la entrada combinada XLR/TRS y su guitarra o bajo a la entrada de instrumento adicional de 1/4" para lo último en flexibilidad de estudio. El UM2 fácil de usar está listo cuando usted lo esté, asegurando un camino ultra limpio al disco duro de su computadora para obtener resultados asombrosamente profesionales: la perfecta solución para el músico solista que quiere capturar el próximo gran éxito.

ESPECIFICACIONES

MODELO	UM2
MARCA	BEHRINGER
COLOR	Negro
PREAMPLIFICADOR	1x de MIDAS diseño

CONECTORES DE ENTRADA	Micrófono/línea: 1 Jack XLR/TRS Combo Instrumento: 1 Jack TRS
RESPUESTA FRECUENTE	10 Hz – 30 KHz, 0 dB /-0.5dB
RANGO DINÁMICO	100 dB, con ponderación
IMPEDANCIA DE SALIDA	Mic/Line: 3KOhms Instrumento: 1MOhms
NIVEL MÁXIMO DE ENTRADAS	Mic: + 2dBu Línea: + 22dBu Instrumento: + 2dBU
TASAS DE LA MUESTRA	32KHz / 44.1KHz / 48KHz
CONECTOR USB	Jack USB 1.1 tipo B
SISTEMAS COMPATIBLES	Mac OS X / Windows XP o superior
DRIVERS	Mac: No se requiere controlador / compatible con CoreAudio Windows: Disponible como descarga desde la página oficial de behringer
POTENCIA DE CONSUMO	Máximo 2.5 Watts
ALIMENTACIÓN	Mediante el cable USB conectada a la PC
DIMENSIONES DEL EMPAQUE:	46.45 x 128 x 118 mm
PESO DEL EMPAQUE:	0.3 kg