



Interrupor Inteligente Wi-Fi HS220 TP-LINK

Descripción

Personaliza tu iluminación

Controle el brillo de su habitación y configure el ambiente para cualquier estado de ánimo o actividad con la aplicación Kasa Smart.

Agrupamiento

Use Agrupación para combinar su interruptor de luz con otros dispositivos Kasa Smart para un control perfecto con un solo toque en su teléfono inteligente.

Apagado suave

Apague las luces de la habitación cuando su hijo se duerma o dese tiempo para salir de una habitación sin chocar con cosas.

Control desde cualquier lugar

Controle sus luces, prográmelas para que se atenúen cuando lo desee, incluso enciéndalas antes de llegar a casa cómodamente desde su teléfono inteligente.

Instalación fácil

No es necesario comprender el cableado complejo, simplemente siga el proceso de cableado paso a paso en la aplicación Kasa Smart para una instalación guiada de su interruptor de atenuación de luz.

Control de voz

Use comandos de voz simples y atenúe las luces con el interruptor de luz atenuador inteligente Kasa con cualquier Asistente de Alexa o Google.

No se requiere Hub

El interruptor de luz de atenuación de Kasa Smart funciona con una red inalámbrica segura de 2.4GHz sin la necesidad de un Hub separado.

ESPECIFICACIONES

RED

PROTOCOLO	IEEE 802.11b/g/n
TIPO DE WI-FI	2.4GHz, 1T1R
REQUISITOS DEL SISTEMA	Android 5.0 o superior, iOS 10 o superior

GENERAL

CONTENIDO DEL PAQUETE	• (1) Interruptor de luz inteligente, atenuador • (1) Placa de pared • (2) Tuercas de alambre • (1) Guía de inicio rápido
CERTIFICACIÓN	RoHS, FCC, IC, UL
AMBIENTE	Solamente para uso en interiores
DIMENSIONES	• Con panel 5.06 * 3.33 * 1.74 pulg. (128.65 * 84.65 * 44.21 mm) • Sin panel 4,13 * 1,71 * 1,74 pulgadas (105 * 43,5 * 44,21 mm)
MATERIAL	PVC
BOTONES	• Botón de encendido / apagado • Botón de aumento de brillo • Botón de disminución de brillo • Botón de reinicio • Botón de restaurar
PESO	0,15 kg (peso neto)
DIMENSIONES DEL PAQUETE	4,65 x 2,56 x 6,73 pulgadas (118,11 x 65,02 x 170,94 mm)
ESTADO DE TRABAJO	
VOLTAJE DE ENTRADA	220VAC, 50/60Hz, 15.0A
VOLTAJE DE SALIDA	220VAC
CARGA MÁXIMA	15A, 300W Incandescente