



Kit Multímetro Multitester + Cautín + Soporte lupa + Succionador + Flux + Estaño WT-850UTKIT6 WESTOR

Descripción

ESPECIFICACIONES

CAUTÍN TIPO LAPIZ

MODELO

TIPO

mihaba.com
wt-850UTKIT6

Multímetro Multitester + Cautín + Soporte lupa + Succionador + Pasta + Flux WT-850UTKIT6- Kit

- 01 UND WT-850 = Multimetro Digital WT-850 WESTOR
- 01 UND WT-2120 = Cautín Tipo Lápiz con Temperatura Regulable 30W/70W WT-2120 WESTOR
- 01 UND ZD-192A = Succionador de Soldadura Metálico ZD-192 TAKEMA
- 01 UND UT-10W = Soporte para Cautín con Limpiador UT-10W
- 01 UND WT-50GR = Rollo de Estaño 60/40 0.8mm 50gr WT-50GR WESTOR
- 01 UND FLUXP-005P = Flux en Pasta para Soldar 5g FLUXP-005P FERREQUIM

Modelo: WT-2120 Marca: WESTOR

TIPO: Cautín tipo lápiz con temperatura regulable

VOLTAJE: 220 V AC

POTENCIA: 30 a 70 Watts

TEMPERATURA: 200/250/300/350/400/450 °C

COLOR: Rojo con mango negro

MANGO: Soft-Grip PVC

MÉTODO DE CALEFACCIÓN: Resistencia cerámica

PUNTA: Punta de larga vida

INCLUYE



Modelo: WT-850

Color: Rojo

Display LCD numérico de 3 y medio dígitos.

Rango manual.

Rangos voltaje DC: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V.

Rangos voltaje AC: 200 V, 750 V.

MULTÍMETRO DIGITAL Rangos corriente DC: 20 uA, 2000 uA, 20 mA, 200 mA, 10 A.

Rangos resistencia: 200 Ohm, 2 kOhm, 20 kOhm, 200 kOhm, 2 MOhm.

Probador de diodos (ó junturas de semiconductores). Probador de continuidad con indicación audible.

Medidor de hFE de transistores bipolares. Rango: 0 a 1000

Protección contra sobrecargas mediante fusible de 250 mA (Rango de 10

A no protegido). MODELO: ZD-192A MARCA: Takema

SUCCIONADOR DE **SOLDADURA**

TIPO: Succionador de soldadura metálico/plástico

MATERIAL: Aluminio **COLOR:** Amarillo

ÁMBITO DE USO: Eliminación de estaño

MEDIDAS: L: 195 mm ø: 19.85 mm

MODELO: UT-10W

MARCA: UT

SOPORTE PARA CAUTÍN

TIPO: Soporte para cautín con limpiador de puntas

COLOR: Negro

MATERIAL: Metal liviano

COMPATIBLE: Cautín tipo lápiz de hasta 24 mm

MODELO: WT-50GR MARCA: WESTOR

TIPO: Rollo de estaño 60/40 para soldadura

ROLLO DE ESTAÑO

MATERIAL: Estaño 60/40 Plomo

Contiene: Flux 2% PESO: 50 gramos

DIÁMETRO: 0.8 mm / 0.04 pulgadas PUNTO DE FUSIÓN: 183 – 190 °C

MODELO: FLUXP-005P

FUX EN PASTA PARA

SOLDAR

MARCA: Ferrequim TIPO: Flux en Pasta **CONTENIDO:** 5 gramos

CONTENEDOR: Frasco de plástico