



Lámpara de Emergencia LED Certificación UL IP20 9303UL OPALUX

Descripción

APLICACIONES

Luz de emergencia para centros comerciales, oficinas, edificios por departamentos, industria y comercio en general, cumple con lo solicitado por INDECI para emergencias como incendios o sismos, permite salvar vidas; por su alto nivel de duración permite utilizarse como lámparas ante la falta de energía eléctrica.

ESPECIFICACIONES

MODELO 9303UL MARCA Opalux

TIPO Lámpara de Emergencia CARCASA ABS, antiflama UL 0.94V

FAROS LED Ultra brillantes y direccionables de 1.1 W

VOLTAJE 120-227V AC
AUTONOMÍA 90 minutos
LÚMENES 200 lúmenes
RANGO DE TEMPERATURA 0º a 40°C

BATERÍA Batería Nickel cadmium 3.6V 1000mAh

TIPO DE CARGA Automático
TIEMPO DE CARGA 24 Horas

OPCIÓN DE TESTEO Si **GRADO DE PROTECCIÓN** IP20

ADVERTENCIA Y RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD

La lámpara siempre debe estar conectada al suministro de red eléctrica, de no ser así la batería no podrá cargar completamente, y con el tiempo se descargará provocando que no funcione cuando se necesite.