OPALUX

LÁMPARA DE EMERGENCIA 24 LED MANTIS 120 MINUTOS

9909.220

La lámpara de emergencia LED OPALUX 9909.220 proporciona iluminación de respaldo durante interrupciones del suministro eléctrico.









MARCA	**Opalux**
CÓDIGO	**9909.220**
CATEGORÍA	**Lámparas de emergencia**
EMISIÓN	**17/11/2026**

DESCRIPCIÓN

La lámpara de emergencia LED OPALUX 9909.220 está diseñada para proporcionar iluminación auxiliar cuando se interrumpe el suministro eléctrico. Incorpora 24 LED de luz blanca fría de 6500 K y un sistema de doble faro ajustable que permite orientar la iluminación según las necesidades del espacio, como pasillos, accesos y zonas de circulación.

Funciona con una batería recargable de litio de 3.7 V y 1200 mAh, ofreciendo una autonomía especificada de hasta 120 minutos. Sus faros cuentan con un ángulo de rotación de hasta 360°, lo que facilita dirigir la luz hacia diferentes áreas. Además, incorpora un botón luminoso de prueba TEST para comprobar su funcionamiento.

Su instalación puede realizarse en pared o techo e incluye un kit de instalación. Gracias a su diseño funcional, es una alternativa para viviendas, oficinas, tiendas y establecimientos que necesitan iluminación de respaldo ante cortes de energía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Marca	OPALUX
Modelo	9909.220
Tipo de producto	Lámpara de emergencia LED
Cantidad de LED	24
Potencia de consumo	3 W (1.5 W por faro)
Tensión de alimentación	120-277 V AC
Frecuencia	60 Hz
Flujo luminoso	200 lm
Temperatura de color	6500 K, blanco frío
Índice de reproducción cromática (IRC)	70
Ángulo de proyección	120°

Tipo de batería	Litio recargable (Li-ion), modelo 18650
Capacidad de la batería	3.7 V / 1200 mAh
Autonomía	Hasta 120 minutos, según ficha técnica
Vida útil	50 000 horas
Sistema de carga	SMPS
Botón de prueba TEST	Sí, luminoso
Rotación de los faros	Hasta 360°
Clase de aislamiento	II
Factor de potencia	0.4-0.6
Distorsión armónica	150 %, según ficha técnica
Grado de protección	IP20
Resistencia al impacto del cuerpo	IK05
Resistencia al impacto del lente	IK04
Material de la carcasa	ABS antiflama
Material del difusor	PMMA (polimetilmetacrilato)
Color	Blanco
Tipo de instalación	Montaje en pared o techo
Tipo de enchufe	Plano integrado
Longitud del cable	45.5 cm
Tipo de cable	H03VVH2-F, 2 × 0.5 mm²
Accesorios incluidos	Kit de instalación
Uso recomendado	Interiores
Temperatura de trabajo	0 °C a 40 °C
Cantidad por caja máster	15 unidades

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- 24 LED de iluminación: proporciona luz blanca fría de 6500 K para situaciones de emergencia.
- Doble faro ajustable: permite orientar la iluminación hacia diferentes zonas.
- Batería recargable de litio: de 3.7 V y 1200 mAh.
- Autonomía de hasta 120 minutos: según las especificaciones técnicas proporcionadas.
- Rotación de hasta 360°: facilita ajustar la dirección de los faros.
- Botón TEST luminoso: permite comprobar el funcionamiento del equipo.
- Instalación versátil: admite montaje en pared o techo.
- Carcasa de ABS antiflama: diseñada para aplicaciones de iluminación de emergencia en interiores.

MÁS INFORMACIÓN
Revisa la página del producto o escríbenos.

Ficha en la web
mihaba.com

Consultar por WhatsApp
996 500 019