



Medidor de Potencia Óptica UT692D UNI-T

Descripción

La serie UT692D está diseñada para ser duradera, los medidores pueden soportar caídas de 2 m y tienen una clasificación de resistencia al polvo/agua de IP65. Además, las otras características del UT692D incluyen pantalla retroiluminada, linterna, apagado automático, almacenamiento/recuperación de longitud de onda, calibración del usuario y rango de prueba de potencia óptica ultra amplio.

APLICACIONES

1. Construcción y mantenimiento de cables
2. Comunicación por fibra óptica
3. Evaluación de equipos ópticos
4. Producción, instalación, operación y mantenimiento de sistemas de transmisión por fibra óptica
5. Ingeniería óptica, planta de producción o mantenimiento de instalaciones

ESPECIFICACIONES

FUNCIONES

RANGO DE MEDICIÓN (dBm)	-70 ~ +10
RANGO DE LONGITUD DE ONDA (nm)	800 – 1700
TIPO DE CONECTOR	Conector universal FC/SC/ST (FC con
TIPO DE DETECTOR	Fotosensor de InGaAs
IMPRECISIÓN	+/- 5%
LONGITUD DE ONDA CALIBRADA	850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 16
RESOLUCIÓN DE PANTALLA	Lineal: 0,1 %, logarítmico: 0,01 dBm
APAGADO AUTOMÁTICO	Si
INDICADOR DE BATERÍA BAJA	Si (< 3,3 V)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-10°C ~ 50°C
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA (HORAS)	mayor igual a 60
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	0°C~40°C
CERTIFICACIÓN	CE, IP65, RoHS

mihaba.com

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MODELO	UT692D
MARCA	Uni-T
ALIMENTACIÓN	Pila AAA 1,5 V (R03) x 3
COLOR	Rojo y gris
PESO NETO	286 gramos
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	18.9 cm x 8.7 cm x 4.5 cm
ACCESORIOS	• Pila AAA 1.5v (R03) x 3 • Bolsa de transporte • Manual