



Medidor de Voltaje y Continuidad UT18C UNI-T

Descripción

Características

- Protección IP65
- Selección automática
- Modo de espera
- Modo silencioso
- Iluminación de pantalla
- Indicador de batería baja
- Pantalla LCD

ESPECIFICACIONES

FUNCIÓN	RANGO	TOLERANCIA
VOLTAJE (V)	12V	8V±1V
	24V	18V±2V
	50V	38V±4V
	120V	94V±8V
	230V	180V±14V
	400V	325V±15V
	690V	562V±24V
PRUEBA DE ROTACIÓN DE FASE	57Vac~400Vac (3 fases)	Frecuencia: 50Hz~400Hz
DETECCIÓN DE VOLTAJE DE UN SOLO CABLE (L2)	Voltaje de funcionamiento: 100V~690V	Frecuencia: 50Hz~400Hz
PRUEBA DE CONTINUIDAD	Resistencia: 0 Ohm~100 KOhm Indicación de luz LED y zumbador	+50% de precisión

PRUEBA RCD	Voltaje de funcionamiento: 230V 50Hz~400Hz
DETECCIÓN DE POLARIDAD	Automático (Positivo y negativo)
PRUEBA SIN BATERÍA	Voltaje de funcionamiento: 100~690V

FUNCIONES ESPECIALES

INDICADOR DE VOLTAJE	LED
MÁXIMO VOLTAJE	Rango de voltaje: 713V~788V
MODO STANDBY	Corriente de espera < 10 uA
MODO SILENCIOSO	Si, full rango
INDICADOR DE FUNCIONAMIENTO	Si
INDICADOR DE BATERÍA BAJA	Alrededor de 2,5 V
PANTALLA LCD (VOLTAJE)	6V ~ 690V $\pm(1.5\%+5)$
PANTALLA LCD (FRECUENCIA)	40Hz~400Hz $\pm(3\%+5)$
PROTECCIÓN	IP65

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ALIMENTACIÓN	Pila AAA 1,5 V (R03) x 2
DISPLAY	3,1 x 2 cm
COLOR	Rojo y Gris
PESO NETO DEL PRODUCTO	280g
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	27,2 x 8,5 x 3,1 cm