



## Medidor Eléctrico Multifunción UT526 UNI-T

### Descripción

### ESPECIFICACIONES

FUNCIÓN		RANGO
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (OHM)	Voltaje de Testeo	250V/500V/1000V
	250V	0,05 MOhm ~ 200 MOhm
	500V	0,05 MOhm ~ 300 MOhm
	1000V	0,05 MOhm ~ 500 MOhm
RCD	Corriente de carga	250V (R=250kOhm) 1mA 500 V (R=500 kOhm) 1 mA 1000V (R=1MOhm) 1mA
	Tensión de funcionamiento (Frecuencia.)	220 V (45 Hz ~ 65 Hz)
	Corriente de prueba	10mA/30mA/100mA/300mA 0ms~2000ms, 1?n general (10mA)
CONTINUIDAD DE BAJA RESISTENCIA	Tiempo de disparo	0ms~500ms, 1?n general (30mA) 0ms~300ms, 1?n general (100mA, 300mA)
	Rango	0?~2000?
MEDICIÓN DE VOLTAJE (V)	Voltaje DC	0~440V
	Voltaje AC	0~440V

### FUNCIONES ESPECIALES

CONTADOR DISPLAY 1000

---

<b>RANGO MANUAL</b>	Si
<b>AUTO OFF</b>	Si (10 minutos)
<b>INDICADOR DE BATERÍA BAJA</b>	Si
<b>RETENCIÓN DE DATOS</b>	Si
<b>REGISTRO DE DATOS</b>	20
<b>PANTALLA RETROILUMINADA</b>	Si
<b>PANTALLA COMPLETA DE ICONOS</b>	Si
<b>DOBLE PROTECCIÓN DE AISLAMIENTO</b>	Si
<b>DISPLAY FUERA DE RANGO</b>	Display "OL»
<b>PRUEBA SIMPLE DE 2 CABLES</b>	Si
<b>PRUEBA DE PRECISIÓN DE 3 CABLES</b>	Si

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

<b>MODELO</b>	UT526
<b>MARCA</b>	Uni-T
<b>ALIMENTACIÓN</b>	6 Pilas AA 1,5V (LR6)
<b>DISPLAY</b>	7.1 mm x 34 mm
<b>COLOR</b>	Rojo y gris
<b>PESO</b>	380g
<b>DIMENSIONES</b>	16 cm x 10 cm x 7.1 cm
<b>ACCESORIOS</b>	6 Pilas AA Maleta de transporte Clavos o puntas Cables de conexión Manual
<b>MEDIDAS DEL EMPAQUE</b>	Alto: 25,5 cm Largo: 15,5 cm Ancho: 14,5 cm
<b>PESO DEL EMPAQUE</b>	2.80 kg