



## Mezclador 10 entradas C/Interfaz de Audio/USB XENYX 1002SFX BEHRINGER

### Descripción

## XENYX 1002SFX

El mezclador compacto 1002SFX cuenta con 10 entradas que le permiten lograr sin esfuerzo un sonido de primera calidad que es perfecto para streaming, podcasting o aplicaciones en vivo. Proporciona un sonido cálido y ultramusical gracias a sus galardonados preamplificadores de micrófono XENYX con alimentación fantasma de 48 V para conectar incluso micrófonos de estudio de alta gama.

## IDEAL PARA CUALQUIER CONFIGURACIÓN

La serie XENYX se puede conectar a cualquier computadora o dispositivo móvil, lo que facilita la integración de fuentes digitales con equipos analógicos. También se puede utilizar como un submezclador versátil para alimentar dispositivos de audio habilitados para red con otras señales de audio.

Dos canales mono con EQ y Low Cut, además de 4 canales estéreo, una entrada de transmisión RCA estéreo y una entrada USB estéreo le permiten combinar un total de 14 señales de audio para transmisión, monitoreo a través de auriculares o salidas TRS de alta calidad. El mezclador ofrece un audio nítido para una transmisión de alta calidad, además viene con un increíble procesador Klark Teknik FX con cien ajustes preestablecidos para agregar ese toque extra a su mezcla.

## CONTROL SIMPLIFICADO

El 1002SFX presenta controles de nivel, panorama/equilibrio y envío de efectos en todos los canales y permite una configuración de sonido precisa para cualquier fuente de entrada. Los canales mono tienen controles de ganancia adicionales y ecualizador de 3 bandas con corte bajo conmutable, mientras que los canales estéreo de nivel de línea ofrecen un refuerzo conmutable de 12 dB.

El control de envío de efectos por canal le permite utilizar los programas de efectos estéreo

internos y/o conectar cualquier procesador de efectos externo de su elección, como el Behringer FX2000, para obtener una increíble flexibilidad de efectos de audio. Cuando no hay nada conectado a las entradas de línea estéreo 9/10, el canal estéreo 9/10 recibirá la señal de entrada USB y su control se puede utilizar para ajustar el nivel USB cómodamente.

Finalmente, un atenuador principal de 60 mm garantiza un control de volumen extremadamente suave de su mezcla de salida.

## ESPECIFICACIONES

<b>MODELO</b>	1002SFX
<b>MARCA</b>	Behringer
<b>TIPO</b>	Mezclador 10 entradas C/Interfaz de Audio/USB
<b>ALIMENTACIÓN</b>	USB
<b>ENTRADAS</b>	<b>Preamplificador de micrófono:</b> 2 x XLR/TRS Combo Jack <b>Línea:</b> 8 x plug mono <b>Línea:</b> 1 x RCA
<b>SALIDAS</b>	Conector TRS de 1/4" impedancia balanceada
<b>CONECTIVIDAD</b>	USB(entrada / salida estéreo)
<b>DIMENSIONES DEL EMPAQUE:</b>	Ancho: 10,5 cm Largo: 31,0 cm Alto: 35,5 cm
<b>PESO DEL EMPAQUE:</b>	2,480 kg