



Micrófono Inalámbrico Doble Manual UHF BT-U168 BATBLACK

Descripción

Ofrece una solución profesional para presentaciones, eventos, espectáculos en vivo, conferencias y karaoke. Gracias a su tecnología UHF (Ultra High Frequency), proporciona una transmisión estable, sin interferencias y con excelente calidad de sonido, incluso a largas distancias.

Incluye dos micrófonos manuales y un receptor compacto con salida de audio para conexión directa a parlantes, amplificadores o sistemas de sonido. Ideal para quienes buscan libertad de movimiento, claridad de voz y versatilidad en cada uso.

Características destacadas:

- Tecnología UHF: señal estable y de largo alcance sin interrupciones.
- Incluye 2 micrófonos inalámbricos manuales de alto rendimiento.
- Receptor compacto con pantalla digital y control de volumen.
- Conexión fácil a equipos de audio, consolas y amplificadores.
- Rango de operación de hasta 50 metros en condiciones óptimas.
- Sonido claro y nítido, ideal para voz en vivo.
- Diseño profesional, ergonómico y elegante.

Usos recomendados:

- Presentaciones y conferencias en auditorios, iglesias o centros educativos.
- Eventos sociales, bodas, shows, animaciones y karaoke.
- Uso profesional en escenarios, ferias y campañas publicitarias.
- Ideal para quienes requieren movilidad total y sonido confiable.

ESPECIFICACIONES

MODELO	BT-U168
MARCA	Batblack
TIPO	Micrófono Inalámbrico UHF
MICRÓFONO	2 Micrófono de mano UHF
SALIDA	Salida dual jack TS 1/4 o 6.3mm

RELACIÓN SEÑAL-RUIDO	>100dB
RANGO DINÁMICO DE RESPUESTA	>100dB
MODO DE MODULACIÓN	Análogo
RADIACIÓN PERDIDA	<60dbc
DISTANCIA DE TRABAJO	Aproximadamente 50 metros
FRECUENCIA DE RESPUESTA	40Hz ~ 16KHz
DISTORSIÓN DE AUDIO	? 0.02%
MODO DE TRABAJO	<100ma
ESTABILIDAD DE FRECUENCIA	± 3dB
MEDIDAS DEL EMPAQUE	Alto: 34,0 cm Largo: 40,0 cm Ancho: 9,5 cm
PESO DEL EMPAQUE	2.670 kg

RECEPTOR

MODO DE OSCILACIÓN	KT module
SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN	5dBuv
RELACIÓN DE INTERFERENCIA DE ILUSIÓN	>80dB
TENSIÓN DE TRABAJO	12-15 V DC
CORRIENTE DE TRABAJO	450mA
RELACIÓN DE INTERFERENCIA DE CANAL	>80dB
RELACIÓN SEÑAL RUIDO	>100dB
VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA	100 ~ 240 V AC

MICRÓFONO

POTENCIA DE SALIDA	5 mW
CORRIENTE DE TRABAJO	150mA
ALIMENTACIÓN	2 Pilas AA de 1.5V
MODO DE OSCILACIÓN	Módulo KT
TIPO DE TRANSMISOR	Micrófono dinámico
DURACIÓN DE LA BATERIA	10-12 horas