Mini MultÃmetro Digital con Capacitancia y Frecuencia UT120C UNI-T

DescripciÃ³n

mihaba.com

Un multÃmetro digital es una herramienta de prueba usada para medir dos o mÃ¡s valores elÃ©ctricos, principalmente tensiÃ³n (voltios), corriente (amperios) y resistencia (ohmios). Es una herramienta de diagnÃ³stico estÃ¡ndar para los tÃ©cnicos de las industrias elÃ©ctricas y electrÃ³nicas.

Las puntas de prueba son cables aislados flexibles (rojo para el positivo, negro para el negativo) que se conectan en Ã©l. ActÃºan como el conductor desde el material sometido a prueba hasta el multÃmetro. Las puntas de prueba de cada cable se utilizan para probar los circuitos.

SEGURIDAD

Cada aplicaciÃ³n con un multÃmetro digital presenta riesgos potenciales de seguridad que deben considerarse al tomar mediciones elÃ©ctricas. Antes de usar cualquier equipo de prueba elÃ©ctrica, la gente deberÃa siempre consultar el manual del usuario para conocer los procedimientos adecuados de operaciÃ³n, las precauciones de seguridad y los lÃmites.

ESPECIFICACIONES

FUNCIÃ?N	RANGO	TOLERANCIA
VOLTAJE DC (V)	600 V	Â±(0.8%+1)
VOLTAJE AC (V)	600 V	Â±(1.2%+3)
CORRIENTE DC (A)	400 mA	Â±(1.0%+3)
CORRIENTE AC (A)	400 mA	Â±(1.5%+5)
RESISTENCIA (Ohm)	40 MOhm	Â±(1.0%+2)
CAPACITANCIA (F)	100 uF	Â±(4%+3)
FRECUENCIA (Hz)	100 KHz	Â±(0.5%+3)

FUNCIONES ESPECIALES

CONTADOR DISPLAY	4000
SELECCIÃ?N DE RANGO	AutomÃ¡tico
TRUE RMS	No
NCV	No
CICLO DE TRABAJO	0.1% â?? 99.9%
TEST DE DIODO	Si
TEST DE CONTINUIDAD	Si
TEST DE TRANSISTOR (hFE)	No
SALIDA DE ONDA CUADRADA	No
APAGADO AUTOMÃ•TICO	Si (30 min aprox.)
RETENCIÃ?N DE DATOS	Si
MODO RELATIVO	Si
INDICADOR DE BATERÃ•A BAJA	Si
PANTALLA RETROILUMINADA	No
IMPEDANCIA DE ENTRADA PARA DCV	Alrededor de 10MOhm

mihaba.com

CARACTERÃ•STICAS GENERALES

MODELO	UT120C
MARCA	Uni-T
ALIMENTACIÃ?N	BaterÃa de 3V (CR2032)
DISPLAY	4.3 x 2.2 cm
COLOR	Rojo y gris
PESO	76 gramos
DIMENSIONES	11 x 5.82 x 1.08 cm
ACCESORIOS	â?¢ BaterÃa de 3V â?¢ Manual â?¢ Cubierta
SEGURIDAD	CAT II 600V