



Módem-Router N150 ADSL2+ D151 TENDA

Descripción

Dispositivo todo en uno

El dispositivo D151 es una solución integral que puede usarse como módem o router por cable o inalámbrico. Cuenta con las funciones de módem ADSL2+, router inalámbrico y conmutador de cuatro puertos y diversas características, como WPS, IPTV, instalación sencilla y TR069.

Rendimiento inalámbrico mejorado

Compatible con el estándar 802.11n, el modelo D151 ofrece una velocidad inalámbrica de hasta 150 Mbps y permite el uso compartido de archivos, música, fotos e impresoras entre varios ordenadores.

Potente y con una amplia cobertura

Gracias a su antena externa de 5 dBi, el dispositivo D151 es capaz de llevar la señal inalámbrica a todos los rincones de la casa. Además, la tecnología MIMO utiliza reflejos de señal para reducir los puntos muertos, ofreciendo un mejor rendimiento inalámbrico, velocidad de transmisión, estabilidad y cobertura.

Protección contra rayos de 6000 V

Los rayos pueden provocar fuertes subidas de tensión, lo cual puede causar grandes daños a dispositivos electrónicos como el router-módem. Diseñado con protección contra rayos de hasta 6000 voltios, el modelo D151 puede evitar eficazmente dichos daños. Por lo tanto, es ideal para su uso en zonas donde las tormentas ocurren con frecuencia.

ESPECIFICACIONES

MODELO

D151

ESTÁNDAR Y PROTOCOLO

- IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- ANSI T1.413, ITU G.992.1, ITU G.992.2, ITU G.992.3, ITU G.992.5

INTERFAZ	• 1 x RJ11 • 1 x conector de alimentación • 3 x LAN de 10/100 Mbps • 1 x WAN/LAN de 10/100 Mbps
ANTENA	1 antena externa omnidireccional de 5 dBi
BOTONES	• 1 x restablecimiento (RST) • 1 x WPS • 1 x activación/desactivación de WLAN • 1 x encendido/apagado
ADAPTADOR DE CORRIENTE	Entrada: 100-240 V / 50/60 Hz Salida: 9 V / 0,6 A
DIMENSIONES	157,8 x 105,2 x 29,4 mm
LED	PWR, INTERNET, WPS, WLAN, 4/iTV, LAN3, LAN2, 1/WAN, DSL
VELOCIDAD INALÁMBRICA	150 Mbps
FRECUENCIA	2,4 GHz
POTENCIA DE RF	< 20 dBm (P.I.R.E.)
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS	• Activación/desactivación del conmutador inalámbrico • Activación/desactivación de la difusión del SSID • Opciones de país • Canales: automático, 1-13 • Ancho de banda: automático, 20 MHz, 40 MHz • Lista de clientes • WDS
SEGURIDAD INALÁMBRICA	• Filtrado de MAC inalámbricas • WEP de 64/128 bits • WPA-PSK/WPA2-PSK • WPS
TIPO DE CONEXIÓN	PPPoE, PPPoA, IPoA, MER, puente
OPERATING MODE	Router-módem inalámbrico, router inalámbrico
FUNCIONES AVANZADAS	• Configuración de PVC/VLAN • Clonación de MAC • Configuración de DSL • Agrupación de interfaces • Calidad de servicio (QoS) • Control parental • IPTV
DHCP	• Servidor DHCP • Lista de clientes • Reserva de direcciones

SERVIDOR VIRTUAL

- Enrutamiento de puertos
- Activación de puertos
- DMZ
- UPnP

SEGURIDAD

- Filtro IP
- Filtrado de MAC

IPV6

Admite 6RD y DS-Lite, doble pila IPv6/IPv4

ADMINISTRACIÓN

- Configuración de IP de LAN
- Copia de seguridad, actualización y restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica
- Registro del sistema
- Agente SNMP
- Cliente TR-069
- Hora de Internet
- Control de acceso
- Actualización de software vía web, TFTP y FTP
- Diagnóstico

OTROS

DDNS, multidifusión IGMP, VLAN, 802.1Q, enrutamiento

TEMPERATURA

- Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 45°C
- Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C

HUMEDAD

- Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % HR, sin condensación
- Humedad de almacenamiento: 5 % ~ 90 % HR, sin condensación

CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA

- Dirección IP: 192.168.1.1
- Usuario de inicio de sesión: admin, contraseña de inicio de sesión: admin

CERTIFICACIONES

CE, FCC, RoHS

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 x router-módem N ADSL2 inalámbrico de 150 Mbps
- 1 x guía de instalación rápida
- 1 x adaptador de corriente
- 1 x cable Ethernet (RJ45)
- 2 x cable telefónico (RJ11)
- 1 x divisor