


# Multímetro Digital AC/DC 600V/600mA True RMS CD800A3 SANWA

## Descripción

mihaba.com

Este modelo permite medir voltaje AC/DC, corriente AC/DC, resistencia, capacitancia, frecuencia, continuidad y prueba de diodos. Cuenta con rango automático, retención de datos, función relativa, registro de valores máximos/mínimos y apagado automático.
Incluye un fusible cerámico 0.6A/600V de alto poder de ruptura, carcasa protectora y soporte inclinado, garantizando seguridad y practicidad durante el uso. Cumple con la norma IEC61010 CAT IV 600V, ideal para instalaciones y sistemas eléctricos exigentes.

| ATRIBUTO | Detalle |
|---|---|
| **MARCA** | Sanwa |
| **MODELO** | CD800A3 |
| **TIPO** | Multímetro digital True RMS |
| **VOLTAJE DC (DCV)** | 600m/6/60/600V — Precisión ±(0.7%+3) — Resolución 0.1 mV — Impedancia 10 M? |
| **VOLTAJE AC (ACV)** | 6/60/600V — Precisión ±(1.6%+5) — Resolución 0.001 V — Impedancia 10 M? |
| **CORRIENTE DC (DCA)** | 60mA / 600mA — Precisión ±(2.2%+5) — Resolución 0.01 mA |
| **CORRIENTE AC (ACA)** | 60mA / 600mA — Precisión ±(2.8%+5) — Resolución 0.01 mA |
| **RESISTENCIA** | 600? / 6k / 60k / 600k / 6M / 60M? — Precisión ±(1.2%+5) |
| **CAPACITANCIA** | 60nF a 6mF — Precisión ±(5%+10) |
| **FRECUENCIA** | 9.999 Hz a 99.99 kHz — Precisión ±(0.5%+3) |
| **DUTY CYCLE** | 20% – 80% — Precisión ±(0.5%+5) |
| **CONTINUIDAD** | Buzzer < 39–60?, voltaje abierto aprox. 0.4V |
| **PRUEBA DE DIODOS** | Voltaje abierto aprox. 3V |
| **DETECCIÓN EF** | Detecta ACV ? 90V |
| **DISPLAY** | 6000 / 9999 cuentas (función Hz) |
| **VELOCIDAD DE MUESTREO** | 3 lecturas/seg |
| **ANCHO DE BANDA** | 40–400 Hz |

| ATRIBUTO | Detalle |
|---|---|
| **FUSIBLE** | 0.6A / 600V — Cerámico 6.3×32 mm — 10 kA |
| **BATERÍA** | 2× AA (R6) |
| **DURACIÓN DE BATERÍA** | Aprox. 650 h (en DCV) |
| **DIMENSIONES** | 176 × 104 × 46 mm |
| **PESO** | Aprox. 340 g |
| **LARGO DE PUNTAS** | Aprox. 0.77 m — Punta 19 mm |
| **FUNCIONES ADICIONALES** | True RMS, Max/Min, Data Hold, Range Hold, Función Relativa, Auto Power Off, Backlight |
| **NORMA DE SEGURIDAD** | IEC61010 CAT IV 600V |
| **INCLUYE** | Cuerpo con protector, soporte inclinable y porta-chip posterior |

mihaba.com