UNI-T

# MULTÍMETRO DIGITAL AUTOMOTRIZ AC/DC

## *UT105*

*El modelo UT105 está especialmente diseñada para el diagnóstico de automóviles. Combina RPM, DWELL y otras funciones de multímetro.*

| | |
|---|---|
| MARCA | Uni-T |
| CÓDIGO | UT105 |
| CATEGORÍA | Multímetros y accesorios |
| EMISIÓN | 19/11/2026 |










## CARACTERÍSTICAS GENERALES

| | |
|---|---|
| MODELO | UT105 |
| MARCA | Uni-T |
| ALIMENTACIÓN | Batería de 9V |
| COLOR | Rojo y gris |
| PESO NETO DEL PRODUCTO | 351 g gramos |
| TAMAÑO DEL PRODUCTO | 17,9 x 8,8 x 3,9 cm |
| ACCESORIOS | • Manual en inglés<br>• Puntas de prueba<br>• Batería |

## ESPECIFICACIONES

| FUNCIÓN | RANGO | TOLERANCIA |
|---|---|---|
| VOLTAJE DC (V) | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0,5%+5) |
| VOLTAJE AC (V) | 2V/20V/200V/750V | ±(0,8%+5) |
| CORRIENTE DC (A) | 200mA/10A (20A por 10s máx.) | ±(0,8%+5) |
| RESISTENCIA (Ohm) | 200Ohm/2KOhm/20KOhm/200KOhm/2MOhm/20MOhm | ±(0,8%+5) |
| FRECUENCIA (Hz) | 2kHz | |
| TEMPERATURA (°C) | -40 °C – 1000 °C | |
| TEMPERATURA (°F) | -40°F-1832°F | |

## FUNCIONES ESPECIALES

| | |
|---|---|
| CONTADOR DISPLAY | 2000 |
| SELECCIÓN DE RANGO | Manual |
| TEST DE CONTINUIDAD/DIODO/TRANSISTOR | Si |
| INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA | < Aproximadamente 2.4V |
| RETENCIÓN DE DATOS | Si |
| ZUMBADOR DE CONTINUIDAD | Si |
| PROTECCION DE ENTRADA | Si |
| PRUEBA DE BATERÍA DE 12V | Si |
| CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD | CAT II 1000V, CAT III 600V |

**MÁS INFORMACIÓN**
Revisa la página del producto o escríbenos.

*Ficha en la web*
**mihaba.com**

*Consultar por WhatsApp*
**996 500 019**