



Multímetro Digital con Capacitancia, Frecuencia y Temperatura UT39C+ UNI-T

Descripción

Un multímetro digital es una herramienta de prueba usada para medir dos o más valores eléctricos, principalmente tensión (voltios), corriente (amperios) y resistencia (ohmios). Es una herramienta de diagnóstico estándar para los técnicos de las industrias eléctricas y electrónicas.

Las puntas de prueba son cables aislados flexibles (rojo para el positivo, negro para el negativo) que se conectan en él. Actúan como el conductor desde el material sometido a prueba hasta el multímetro. Las puntas de prueba de cada cable se utilizan para probar los circuitos.

SEGURIDAD

Cada aplicación con un multímetro digital presenta riesgos potenciales de seguridad que deben considerarse al tomar mediciones eléctricas. Antes de usar cualquier equipo de prueba eléctrica, la gente debería siempre consultar el manual del usuario para conocer los procedimientos adecuados de operación, las precauciones de seguridad y los límites.

ESPECIFICACIONES

FUNCIÓN	RANGO	TOLERANCIA
VOLTAJE DC (V)	1000v	$\pm(0.5\%+5)$
VOLTAJE AC (V)	750V	$\pm(0.8\%+3)$
CORRIENTE DC (A)	10A	$\pm(0.8\%+3)$
CORRIENTE AC (A)	10A	$\pm(1\%+2)$
RESISTENCIA (Ohm)	40MOhm	$\pm(0.8\%+2)$
CAPACITANCIA (F)	10mF	$\pm(4\%+5)$
FRECUENCIA (Hz)	10Hz~1MHz	$\pm(1.0\%+4)$
TEMPERATURA (°C)	-40°C ~ 1000°C	$\pm(1.0\%+4)$
TEMPERATURA (°F)	-40°F~1832°F	$\pm(1.5\%+5)$

FUNCIONES ESPECIALES

CONTADOR DISPLAY	4000
SELECCIÓN DE RANGO	Manual
TEST DE TRANSISTOR (hFE)	Si
RESPUESTA DE FRECUENCIA	40Hz~400Hz
TEST DE CONTINUIDAD	Si
TEST DE DIODO	Si
NCV	Si
RETENCIÓN DE DATOS	Si
AUTO OFF	Si
INDICADOR DE BATERÍA BAJA	Si
PANTALLA RETROILUMINADA	Si
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	0°C~40°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MODELO	UT39C+
MARCA	Uni-T
ALIMENTACIÓN	Pilas AAA 1,5 V (R03) x 2
DISPLAY	56.5mm x 36mm
COLOR	Rojo y gris
PESO	330g
DIMENSIONES	17.5 cm x 8.3 cm x 5.3 cm
ACCESORIOS	<ul style="list-style-type: none">• Pilas AAA (R03) x 2• Puntas de prueba• Sonda de temperatura• Manual
SEGURIDAD	<ul style="list-style-type: none">•CAT II 1000V / CAT III 600V