



# Multitester Digital 3 1/2? LCD 5505 MIYAKO USA

## Descripción

**ESPECIFICACIONES** 

mihaba.com

**FUNCIÓN RANGO** 

Voltaje AC 200mV/2V/20V/200V/750V

(V)

Voltaje DC 200mV/2V/20V/200V/1000V (V)

Corriente DC 20mA/200mA/20A (A)

Corriente AC<sub>20mA/200mA/20A</sub>

(A)

Resistencia 200Ohm/2KOhm/20KOhm/200KOhm/2MOhm/20MOhm/200MOhm (Ohm)

Capacitancia 20n/200n/2u/200u (F)

#### **FUNCIONES ESPECIALES**

**Contador Display** 1999 **Auto Rango** No Diodo Si Zumbador de continuidad Si **Transistor** Si Salida de onda cuadrada No Retención de datos No



**Auto OFF** No **Indicador de batería baja** Si

#### **APLICACIONES**

Abrazadera AC/DC Si Si **Espesor** Ultrasónico **Anemómetro** Si Termómetro Infrarrojo Si **Termómetro Multistem** Si mihaba.com Si Sonómetro Indicador de Temperatura Si Fuente de Alimentación Si Medidor de Distancia Si **DCB** Si **DRB** Si DIB Si Generador de Señal Si **Medidor de Micro OHM** Si **Probador ELCB** Si Estación de Soldadura Si

### **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

ALIMENTACIÓN Batería 9V (1604 o 6F22)

**FUSIBLE DE PROTECCIÓN** 500mA / 250V **COLOR** Rojo y negro

Método de medición convertidor A/D de integración de doble pendiente

Batería

ACCESORIOS Puntas de prueba

Termo cúpula

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO** 3.15 x 9.1 x 18.9 cm

Temperatura de trabajo  $0 - 40^{\circ}$ C



mihaba.com