



Multitester Digital 3 1/2? LCD 5505 MIYAKO USA

Descripción

ESPECIFICACIONES

FUNCIÓN	RANGO
Voltaje AC (V)	200mV/2V/20V/200V/750V
Voltaje DC (V)	200mV/2V/20V/200V/1000V
Corriente DC (A)	20mA/200mA/20A
Corriente AC (A)	20mA/200mA/20A
Resistencia (Ohm)	200Ohm/2KOhm/20KOhm/200KOhm/2MOhm/20MOhm/200MOhm
Capacitancia (F)	20n/200n/2u/200u

FUNCIONES ESPECIALES

Contador Display	1999
Auto Rango	No
Diodo	Si
Zumbador de continuidad	Si
Transistor	Si
Salida de onda cuadrada	No
Retención de datos	No

Auto OFF	No
Indicador de batería baja	Si

APLICACIONES

Abrazadera AC/DC	Si
Espesor Ultrasónico	Si
Anemómetro	Si
Termómetro Infrarrojo	Si
Termómetro Multistem	Si
Sonómetro	Si
Indicador de Temperatura	Si
Fuente de Alimentación	Si
Medidor de Distancia	Si
DCB	Si
DRB	Si
DIB	Si
Generador de Señal	Si
Medidor de Micro OHM	Si
Probador ELCB	Si
Estación de Soldadura	Si

mihaba.com

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ALIMENTACIÓN	Batería 9V (1604 o 6F22)
FUSIBLE DE PROTECCIÓN	500mA / 250V
COLOR	Rojo y negro
Método de medición	convertidor A/D de integración de doble pendiente
ACCESORIOS	Batería Puntas de prueba Termo cúpula
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	3.15 x 9.1 x 18.9 cm
Temperatura de trabajo	0 – 40°C

mihaba.com