



Panel LED 60×60 40W PAR OP-6060-40W OPALUX

Descripción

CARACTERÍSTICAS



- Fácil instalación.
- Resistente a impactos y de gran durabilidad.
- Grado de protección IP20 contra polvo
- Grado de protección IK01 contra impacto de energía 0.150 J, resistente contra un impacto de un objeto de 200grs lanzado desde una distancia de 7.5cm

APLICACIONES

- Iluminación de Restaurantes.
- Iluminación de Hoteles.
- Iluminación de Pasillos.
- Iluminación de Oficinas.

ESPECIFICACIONES

MODELO OP-6060-40W

MARCA Opalux

TIPO Panel LED de luz fría

CANTIDAD 2 Unidades **ALIMENTACIÓN** 85-265V AC

FRECUENCIA 60Hz

SALIDA DE DRIVER 38-65V DC

POTENCIA 40W FACTOR DE POTENCIA 0.9 ÁNGULO DE APERTURA 120°

TIEMPO DE VIDA (LED) 30,000 horas



LÚMEN3600LmTEMPERATURA DE COLOR6700-7000KCORRIENTE NOMINAL600mAGRADO DE PROTECCIÓN CONTRA POLVOIP 20GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS IK 01

