



Panel LED 60x60 40W PAR OP-6060-40W OPALUX

Descripción

CARACTERÍSTICAS

- Fácil instalación.
- Resistente a impactos y de gran durabilidad.
- Grado de protección IP20 contra polvo
- Grado de protección IK01 contra impacto de energía 0.150 J, resistente contra un impacto de un objeto de 200grs lanzado desde una distancia de 7.5cm

APLICACIONES

- Iluminación de Restaurantes.
- Iluminación de Hoteles.
- Iluminación de Pasillos.
- Iluminación de Oficinas.

ESPECIFICACIONES

MODELO	OP-6060-40W
MARCA	Opalux
TIPO	Panel LED de luz fría
CANTIDAD	2 Unidades
ALIMENTACIÓN	85-265V AC
FRECUENCIA	60Hz
SALIDA DE DRIVER	38-65V DC
POTENCIA	40W
FACTOR DE POTENCIA	0.9
ÁNGULO DE APERTURA	120°
TIEMPO DE VIDA (LED)	30,000 horas

LÚMEN	3600Lm
TEMPERATURA DE COLOR	6700-7000K
CORRIENTE NOMINAL	600mA
GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA POLVO	IP 20
GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS	IK 01

mihaba.com