



Mini Pinza Amperimétrica Digital UT251C UNI-T

Descripción

La pinza amperimétrica es un tipo especial de amperímetro que permite obviar el inconveniente de tener que abrir el circuito en el que se quiere medir la corriente para colocar un amperímetro clásico.

El funcionamiento de la pinza se basa en la medida indirecta de la corriente circulante por un conductor a partir del campo magnético o de los campos que dicha circulación de corriente genera. Recibe el nombre de pinza porque consta de un sensor, en forma de pinza, que se abre y abraza el cable cuya corriente queremos medir.

Este método evita abrir el circuito para efectuar la medida , así como las caídas de tensión que podría producir un instrumento clásico. Por otra parte, es sumamente seguro para el operario que realiza la medición, por cuanto no es necesario un contacto eléctrico con el circuito bajo medida ya que, en el caso de cables aislados, ni siquiera es necesario levantar el aislante.

Las pinzas amperimétricas se han convertido en herramientas populares principalmente por dos razones:

Seguridad. Las pinzas amperimétricas permiten a los electricistas omitir el antiguo método de cortar un cable e insertar un medidor de prueba de cables en el circuito para tomar una medición de corriente. Las mordazas de una pinza amperimétrica no necesitan tocar el conductor durante una medición.

Comodidad. Durante la medición, no es necesario desconectar el circuito que transmite corriente: un gran avance en la eficiencia.

APLICACIONES

Comprobación de corriente de fuga para motores, electrodomésticos y otros equipos eléctricos hasta 600A



ESPECIFICACIONES

FUNCIÓNRANGOTOLERANCIA $0.001 \text{mA} \sim 60 \text{A}$ $\pm (1,5\% + 5)$

 $60A \sim 199.9A$ $\pm (2\% + 5)$

 $200A \sim 300A$ $\pm (3\% + 5)$

CORRIENTE DE FUGA (A) $300A \sim 600A$ $\pm (4\% + 5)$

FRECUENCIA DE CORRIENTE AC 50Hz ~ 60Hz

VOLTAJE AC 0 ~ 600V

RESOLUCIÓN 1mA

mihaba.com

CARACTERISTICAS

CONTADOR DISPLAY LDC De 4 Digitos

SELECCIÓN DE RANGO Automático

CAPACIDAD DE MORDAZA 35 mm x 40 mm

RS-232 Si ALMACENAMIENTO DE DATOS 99 PICO/RETENCIÓN DE DATOS Si PROTECCIÓN DE SOBRECARGA Si

APAGADO AUTOMÁTICO Si

INDICADOR DE BATERÍA BAJA Si (< 7.2V)
PANTALLA DE SOBRERANGO Si (OL)

MODO DE PRUEBA Pinza CT, modo integral

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MODELO UT251C MARCA Uni-T

ALIMENTACIÓN batería de 9V (6F22)

DISPLAY 3.2 cm x 1.5cm
COLOR Rojo y gris
PESO NETO 120 gramos

DIMENSIONES 17.5 cm x 7 cm x 3.8 cm



Batería

ACCESORIOS

- Cable de interfaz RS-232
- CD de software para PC

