



## Adaptador USB Inalámbrico Doble Banda AC1300 Alta Ganancia ARCHER T3U PLUS TP-LINK

### Descripción

#### CARACTERÍSTICAS

- **AC1300 Velocidad Ultrarápida** — AC1300 Wi-Fi banda dual asegura que todos tus equipos funcionen su velocidad máxima
- **Tecnología MU-MIMO Technology** — Mejora el rendimiento y la eficiencia de toda la red con la tecnología MU-MIMO
- **Wi-Fi Banda Dual** — Las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz proporcionan conectividad flexible, dando a los dispositivos acceso a los routers de Wi-Fi AC para velocidades más rápidas y una cobertura extendida
- **Antenas de Alta Ganancia** — Las antenas externas de alta ganancia avanzadas mejoran en gran medida la potencia de la señal de recepción y transmisión del adaptador USB
- **Soporta los Sistemas Operativos más Recientes** — Completamente compatible con Windows 11/10/8.1/8/7/XP y macOS

#### ESPECIFICACIONES

##### CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Interfaz    | USB 2.0              |
| LED         | Status               |
| Dimensiones | 57.8 × 18 × 173.4 mm |
| Antenas     | 5dBi                 |

##### CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz  |
| Velocidad Inalámbrica   | 1300 Mbps (400 Mbps en 2.4 GHz, 867 Mbps en 5 GHz) |
| Frecuencia              | 2.4 GHz, 5 GHz                                     |

---

## CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

**Modos Inalámbricos** Ad-Hoc / Modo Infraestructura

**Seguridad Inalámbrica** WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

**Tecnología de Modulación** DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

## OTROS

**Certificaciones** FCC, CE, RoHS

Archer T3U Plus AC1300 Adaptador USB Doble Banda WiFi Alta ganancia

**Contenido del Paquete** Guía de instalación rápida  
CD de recursos

**Requisitos del sistema** Windows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS X

Temperatura de funcionamiento: 0° C ~ 40° C (32° F ~ 104° F)

Temperatura de almacenamiento: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F)

**Factores Ambientales**

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación