



Motor Reductor con Doble Eje 3.6V 220RPM KZY-5025

Descripci3n

CARACTERÍSTICAS

- **Ideal para rob3tica m3vil y educativa:** Utilizado en carros seguidores de l3nea, robots esquivo-obst3culos, mecanismos de movimiento y m3is.
- **Doble eje:** Permite montar un encoder para detecci3n de giro o una polea para tracci3n adicional.
- **F3cil conexi3n:** Compatible con drivers de motor como L298N o L9110.
- **Dise±o compacto:** Facilita su integraci3n en estructuras reducidas o chasis impresos en 3D.
- **Operaci3n eficiente a bajo voltaje:** ideal para proyectos alimentados por bater3as.

ESPECIFICACIONES

MODELO	KZY-5025
MARCA	Gen3rico
TIPO	Motor Reductor
MATERIAL	PVC
VOLTAJE DE OPERACI3N	3V a 6V DC
VOLTAJE NOMINAL	3.6V DC
VELOCIDAD SIN CARGA	220 RPM aprox. (a 3.6V)
RELACI3N DE REDUCCI3N	Aprox. 1:48
EJES	Doble eje met3lico (frontal y trasero)

DIÁMETRO DEL EJE	3 mm aprox.
CONSUMO SIN CARGA	100 mA aprox.
DIMENSIONES	70 mm x 23 mm x 18 mm aprox.
PESO	50 g aprox.

mihaba.com