

Pulsador de Emergencia N/C 10(6)A 600V OP-NCD2-29 Opalux

Descripción

mihaba.com

El pulsador de emergencia OP-NCD2-29 de OPALUX está fabricado con materiales resistentes y pensado para aplicaciones donde la seguridad es prioritaria. Su contacto normalmente cerrado (N/C) garantiza una acción rápida de corte en sistemas eléctricos e industriales. Gracias a su compatibilidad con múltiples voltajes en corriente alterna y continua, es ideal para tableros de control, maquinaria industrial, automatización y sistemas de parada de emergencia. Su diseño en colores amarillo y negro permite una identificación rápida y segura.

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
MARCA	OPALUX
MODELO	OP-NCD2-29
TIPO DE CONTACTO	Normalmente Cerrado (N/C)
CORRIENTE NOMINAL	10(6)A
VOLTAJE MÁXIMO	600V
VOLTAJE AC	220 – 380 VAC
VOLTAJE DC	6V / 12V / 24V / 48V
ALIMENTACIÓN	AC / DC
MATERIAL	ABS / Botón plástico
COLOR	Amarillo y Negro
ALTO	10 cm
ANCHO	8 cm
PROFUNDIDAD	8 cm
PESO	100 g
APLICACIÓN	Parada de emergencia, control industrial, tableros eléctricos