Punto de Acceso 300Mbps Montaje Techo EAP115 TP-LINK

Descripción

Una Solución Empresarial de Wi-Fi escalable a un precio razonable

Le permite crear y administrar una red Wi-Fi expandible para su negocio con una solución de clase empresarial con Auranet, diseñada para manejar cientos de EAPs de TP-LINK a un precio razonable.

mihaba.com

Administración Centralizada Sin Problemas. Sin la Necesidad de Técnicos.

Auranet le permite configurar un sistema de administración centralizada de la red sin la necesidad de pagar comisiones por tecnología de la información o configuración.

Software Gratis del Controlador Multifuncional Auranet

Administrar y supervisar simultáneamente cientos de EAPs Auranet en una sola ubicación. A diferencia de la mayoría de los controladores de hardware estándar, el Software del Controlador del EAP de TP-LINK no requiere de ningún entrenamiento especial ni costos adicionales.

Modo Clúster Fácil de Usar

El Modo de Clúster fácil de usar le permite administrar hasta 24 EAPs Auranet en su red empresarial sin necesidad de ningún hardware o software adicional. Organice su sistema de administración de la red mediante el control de varios puntos de acceso a la vez con la misma simplicidad de un solo router de la red doméstica.

Personalizar la Autenticación de Invitados

Captive portal proporciona configuraciones personalizables de autenticación de invitados para

maximizar el control de los usuarios. Los administradores pueden configurar fácilmente y ajustar la configuración de la Conexión Wi-Fi de invitados mediante el diseño de una página única de autenticación, estableciendo un sistema de comprobantes para limitar la duración de uso para cada cliente, o creando cuentas de «Operador, para que tengan permiso para administrar la red de invitados sin tener acceso a otras funciones administrativas del EAP.

Ahorro de Tiempo y una Implementación Flexible

El EAP115 Auranet115 está diseñado para una fácil instalación en cualquier pared o techo. La función de Alimentación a través de Ethernet (PoE) le permite que los cables de red transporten la energía eléctrica para reducir el desorden de cables. No tiene que preocuparse por un fastidioso cableado cuando ponga en funcionamiento su sistema de administración centralizada.

Wi-Fi Unificado para Entornos de Múltiples Usuarios

La solución Auranet de Wi-Fi empresarial está diseñada para manejar excesivos multi-usuarios en zonas grandes sin
encontrar los mismos problemas de estabilidad encontrados con enrutadores y puntos de acceso estándar cuyo propósito
era para uso doméstico. Es la elección perfecta para moteles, salones, cadenas de tiendas, escuelas y restaurantes.

mihaba.com

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE	
INTERFACE	Fast Ethernet (RJ-45) Port x 1(Support IEEE802.3af PoE)
BOTÓN	Reset
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	PoE or external 9VDC/0.6A power supply
CONSUMO DE ENERGÍA	2.8W
DIMENSIONES	7.5 x 6.8 x 1.2 in. (189.4 x 172.3 x 29.5mm)
TIPO DE ANTENA	Interna 2 x 4dBi Omni
MONTAJE	Montaje en techo / pared (kits incluidos)

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS	
ESTÁNDARES INALÁMBRICOS	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
FRECUENCIA	2.4-2.4835GHz
TASA DE SEÑAL	11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic)

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS	
SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN	300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER
FUNCIONES INALÁMBRICAS	Múltiples SSID (hasta 8 SSID) Activar / desactivar radio inalámbrica Asignación automática de canales Control de potencia de transmisión (ajuste la potencia de transmisión en dBm) QoS (WMM) Límite de tarifa Programa de reinicio Horario inalámbrico Estadísticas inalámbricas basadas en SSID/AP/Client
SEGURIDAD INALÁMBRICA	Autenticación de portal cautivo Control de acceso Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas Aislamiento inalámbrico entre clientes Asignación de SSID a VLAN Detección de puntos de acceso no autorizados Soporte 802.1X 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK
POTENCIA DE TRANSMISIÓN	CE: < = 19dBm(EIRP) FCC: < = 21dBm

mihaba.com

ADMINISTRACIÓN	
OMADA CLOUD ACCESS	Si
OMADA APP	Si
CONTROLADOR DE NUBE OMADA	Si
SOFTWARE DE CONTROLADOR OMADA	Si
ALERTAS DE CORREO ELECTRÓNICO	Si
CONTROL LED DE ON/OFF	Si
GESTIÓN CONTROL DE ACCESO MAC	Si
SNMP	v1,v2c
REGISTRO DEL SISTEMA LOCAL/REMOTO SYSLOG	Local/Remote Syslog

ADMINISTRACIÓN	
SSH	Si
GESTIÓN BASADA EN WEB	HTTP/HTTPS
GESTIÓN VLAN	Si

OTROS	
Certificacion	CE, FCC, RoHS
Contenidos de la caja	Punto de acceso inalámbrico N de montaje en techo de 300 Mbps EAP115 Adaptador de corriente Kits de montaje, Guía de instalación
DIMENSIONES DE LA CAJA	26.8 × 24.7 × 7.1 cm
PESO DE LA CAJA	665 gramos
Requisitos del Sistema	Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Humedad de funcionamiento: 10%~90% non-condensing Humedad de almacenamiento: 5%~90% non-condensing

mihaba.com