Punto de Acceso 300Mbps para Exterior EAP110-OUTDOOR TP-LINK

DescripciÃ³n

mihaba.com

Excelente diseÃ±o de hardware

Con el diseÃ±o especial de su antena, apariencia, opciones de energÃa y mÃ©todos de instalaciÃ³n, EAP110-Outdoor puede adaptarse perfectamente a diferentes escenarios tanto en interiores como en exteriores..

Wi-Fi que recorre la distancia

Con alta potencia de transmisiÃ³n y dos antenas omnidireccionales de alta ganancia, EAP110-Outdoor ofrece cobertura inalÃ¡mbrica estable en un rango de hasta 200 metros * en entornos exteriores.

Carcasa resistente a la intemperie especialmente diseÃ±ado para Ambiente al aire libre

Calificado como IP65 durante las pruebas de protecciÃ³n de ingreso, un gabinete resistente a la intemperie protege los puntos de acceso contra las duras condiciones exteriores.

Omada SDN: soluciÃ³n de nube mÃ¡s inteligente para redes comerciales

La plataforma de redes definidas por software (SDN) de Omada integra dispositivos de red que incluyen puntos de acceso, conmutadores y puertas de enlace, garantizando una poderosa red comercial con mayor eficiencia, mayor seguridad y mayor confiabilidad.

AdministraciÃ³n fÃ¡cil con la aplicaciÃ³n Omada

Sigue las instrucciones de configuraciÃ³n en la aplicaciÃ³n gratuita Omada para configurarlo en minutos. Omada permite configurar ajustes, monitorizar el estado de la red y administrar clientes, todo desde la comodidad de un telÃ©fono inteligente o tableta.

ESPECIFICACIONES

CARACTERÃ•STICAS DE HARDWARE	
INTERFAZ	Puerto Fast Ethernet (RJ-45) (Soporta PoE Pasivo)
BOTONES	Reset
FUENTE DE ALIMENTACIÃ?N	PoE Pasivo 24V (+4,5pins; -7,8pins. Adaptador PoE Incluido)
CONSUMO DE POTENCIA	3.12 W
DIMENSIONES	209 x 95 x 42.6 mm. (8.2 Ã? 3.7 Ã? 1.7 in)
TIPO DE ANTENA	2 Antenas Externas Omnidireccionales impermeables de 3dBi
WEATHERPROOF ENCLOSURE	IP65
MONTAJE	Montaje de Pared/MÃ¡stil (Kits incluidos)

CARACTERÃ•STICAS INALÃ•MBRICAS	
ESTÃ•NDARES INALÃ•MBRICOS	IEEE 802.11n/g/b
FRECUENCIA	2.4GHz
TASA DE SEÃ?AL	â?¢ 11n: Up to 300Mbps(dinÃ¡mico) â?¢ 11g: Up to 54Mbps(dinÃ¡mico) â?¢ 11b: Up to 11Mbps(dinÃ¡mico)
POTENCIA DE TRANSMISIÃ?N	â?¢ CE: < 20 dBm (EIRP) â?¢ FCC: < 22 dBm
FUNCIONES INALÃ•MBRICAS	â?¢ MÃºltiples SSIDs (Hasta 8 SSIDs) â?¢ Habilitar/Deshabilitar EmisiÃ³n InalÃ¡mbrica â?¢ AsignaciÃ³n AutomÃ¡tica de Canales â?¢ Control de TransmisiÃ³n de Potencia (Ajuste de Potencia de TransmisiÃ³n en dBm) â?¢ QoS(WMM) â?¢ Balanceo de Cargo â?¢ Tasa LÃmite â?¢ ProgramaciÃ³n de Reinicios â?¢ ProgramaciÃ³n InalÃ¡mbrica â?¢ EstadÃsticas InalÃ¡mbricas basadas en SSID/AP/Cliente
SEGURIDAD INALÃ•MBRICA	â?¢ AutenticaciÃ³n mediante Portal Cautivo â?¢ Control de Acceso â?¢ Filtrado InalÃ¡mbrico de Direcciones MAC â?¢ Aislamiento InalÃ¡mbrico entre Clientes â?¢ Mapeo SSID a VLAN â?¢ DetecciÃ³n de AP No Autorizado â?¢ Soporte 802.1X â?¢ 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, â?¢ WPA-PSK / WPA2-PSK

mihaba.com

GESTIÃ?N	
OMADA APP	SÃ
CENTRALIZED MANAGEMENT	â?¢ Controlador basado en la nube Omada â?¢ Controlador de hardware Omada (OC300) â?¢ Controlador de hardware Omada (OC200) â?¢ Controlador de software Omada
CLOUD ACCESS	SÃ (a travÃ©s de OC300, OC200, Controlador Omada en la nube o Controlador Omada Software)
ALERTAS POR CORREO ELECTRÃ?NICO	SÃ
LED DE CONTROL ON / OFF	SÃ
CONTROL DE GESTIÃ?N DE ACCESO MAC	SÃ
SNMP	SÃ
ACCESO AL REGISTRO DE SISTEMA LOCAL/ REGISTRO DEL SISTEMA REMOTO	SÃ
SSH	SÃ
GESTIÃ?N BASADA EN WEB	HTTP/HTTPS
GESTIÃ?N L3	SÃ
GESTIÃ?N MULTI-SITIO	SÃ
VLAN DE GESTIÃ?N	SÃ

mihaba.com

OTROS	
CERTIFICACIONES	CE, FCC, RoHS
CONTENIDO DEL PAQUETE	â?¢ Punto de Acceso InalÃ¡mbrico N a 300Mbps de Exterior, EAP110-Outdoor â?¢ Adaptador PoE Pasivo â?¢ Cable de AlimentaciÃ³n â?¢ Kit de Montaje â?¢ Goma Impermeable a la PenetraciÃ³n â?¢ Antenas Impermeables â?¢ GuÃa de InstalaciÃ³n
REQUISITOS DEL SISTEMA	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
FACTORES AMBIENTALES	â?¢ Temperatura de Funcionamiento: -30Â°C~65Â°C (-22Â°F ~149Â°F) â?¢ Temperatura de Almacenamiento: -40Â°C ~70Â°C (-40Â°F ~158Â°F) â?¢ Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensaciÃ³n â?¢ Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensaciÃ³n