



Punto de Acceso Inalámbrico N a 300Mbps TL-WA801ND TP-LINK

Descripción

Lo que hace este producto

El TP-LINK Punto de Acceso Inalámbrico N TL-WA801ND está diseñado para establecer o ampliar una red inalámbrica N de alta velocidad escalable o para conectar múltiples dispositivos Ethernet habilitados, tales como consolas de juegos, adaptadores multimedia digitales, impresoras o la red dispositivos de almacenamiento conectados a un red inalámbrica. Los APs soportan una gran cantidad de diferentes funciones que hace tu experiencia de red inalámbrica más flexible que nunca. Ahora, puedes disfrutar de una mejor experiencia de Internet al descargar, juegos, streaming de video o con cualquier otra aplicación que desees utilizar.

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interface	One 10/100M Ethernet Port(RJ45)
	Support Passive PoE
Botón	Power On/Off Button
	WPS Button
	Reset Button

Fuente de Alimentación Externa 9VDC / 0.6A

Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Dimensiones (W X D X H)	7.1 ×4.9× 1.4 in. (181 ×125 ×36mm)
Tipo de Antena	2*5dBi Detachable Omni Directional (RP-SMA)

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Frecuencia	2.4-2.4835GHz
Tasa de Señal	11n: Up to 300Mbps(dynamic)
	11g: Up to 54Mbps(dynamic)
	11b: Up to 11Mbps(dynamic)

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

	270M: -68dBm@10% PER
	130M: -68dBm@10% PER
	108M: -68dBm@10% PER
Sensibilidad de Recepción	54M: -68dBm@10% PER
	11M: -85dBm@8% PER
	6M: -88dBm@10% PER
	1M: -90dBm@8% PER
Potencia de Transmision	<20dBm(EIRP)
	AP Mode
	Multi-SSID Mode
Modos Inalámbricos	Client Mode
	Repeater Mode (WDS/Universal)
	Bridge with AP Mode
	Enable/Disable Wireless Radio
Funciones Inalámbricas	WDS Bridge
	MAC Address Filter
Seguridad Inalámbrica	64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK
Calidad de Servicio	WMM
Administración	SNMP
Funciones Avanzadas	Up to 30 meters Passive PoE is supported

OTROS

Certificacion	CE, FCC, RoHS
	Wireless Access Point TL-WA801ND
	2 Detachable Omni directional antennas
	Power supply unit
Contenidos del Paquete	Passive PoE Power Injector
	Resource CD
	Quick Installation Guide
	RJ-45 Ethernet Cable
Requisitos del Sistema	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.
	Operating Temperature: 0?~40? (32?~104?)
	Storage Temperature: -40?~70? (-40?~158?)
Ambiente	Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
	Storage Humidity: 5%~90% non-condensing