



Punto de Acceso inalámbrico N de 150Mbps TL-WA701ND TP-LINK

Descripción

Lo que hace este producto

El TP-LINK Punto de Acceso Inalámbrico TL-WA701ND está diseñado para establecer o ampliar una red inalámbrica N de alta velocidad escalable o para conectar múltiples dispositivos Ethernet habilitados, tales como consolas de juegos, adaptadores multimedia digitales, impresoras o la red dispositivos de almacenamiento conectados a un red inalámbrica. Está diseñado utilizando la tecnología 1-stream Align™ para proporcionar alta velocidad, rendimiento inalámbrico incomparable para tu red a 150 Mbps. Los APs soportan una gran cantidad de diferentes funciones que hace tu experiencia de red inalámbrica más flexible que nunca. Ahora, puedes disfrutar de una mejor experiencia de Internet al descargar, juegos, streaming de video o con cualquier otra aplicación que desees utilizar.

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interface	1 10/100Mbps Auto-Sensing RJ45 Port(Auto MDI/MDIX, Passive PoE)
Botón	WPS Button Reset Button Power On/Off Button
Fuente de Alimentación Externa	9VDC / 0.6A
Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Dimensiones (W X D X H)	7.1 ×4.9× 1.4 in. (181 ×125 ×36mm)
Tipo de Antena	5 dBi Detachable Omni Directional Antenna (RP-SMA)

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Frecuencia	2.4-2.4835GHz
Tasa de Señal	11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic)

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Sensibilidad de Recepción	130M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
Potencia de Transmision	<20dBm (EIRP)
Modos Inalámbricos	AP Mode, Multi-SSID Mode, Client Mode, Repeater Mode (WDS / Universal), Bridge Mode
Funciones Inalámbricas	WDS Bridge, WMM
Seguridad Inalámbrica	SSID Enable/Disable MAC Address Filter 64/128/152-bit WEP Encryption WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption
Administración	SNMP
Funciones Avanzadas	Up to 30 meters Passive PoE is supported
OTROS	
Certificacion	CE, FCC, RoHS
Contenidos del Paquete	TL-WA701ND
	1 detachable Omni directional antenna
	Passive PoE Injector
	Power Supply Unit
	Resource CD
Requisitos del Sistema	Quick Installation Guide
	RJ-45 Ethernet Cable
Ambiente	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.
	Operating Temperature: 0?~40? (32?~104?)
	Storage Temperature: -40?~70? (-40?~158?)
	Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing