



## Relé Térmico 30 – 40A LD3355 STRONGER

### Descripción

Relé térmico con rango de ajuste de 30 a 40 amperios y clase de disparo 10A, apto para protección de motores trifásicos de hasta 18.5 kW a 400V.

Incorpora detección de falla de fase y desequilibrio de carga, además de selector de rearme manual/automático, botones de prueba y parada, e indicadores de estado. Compatible con contactores de 3 polos y montaje en riel DIN o fijación por tornillo.

| ESPECIFICACIÓN       | Detalle                                  |
|----------------------|------------------------------------------|
| MARCA                | STRONGER                                 |
| MODELO               | LD3355                                   |
| TIPO                 | Relé térmico                             |
| RANGO DE AJUSTE      | 30 – 40 A                                |
| CLASE DE DISPARO     | 10A                                      |
| PROTECCIÓN           | Sobrecarga, falla de fase, desequilibrio |
| POTENCIA MOTOR       | Hasta 18.5 kW @ 400V                     |
| CONTACTOS AUXILIARES | 1 NO + 1 NC                              |
| REARME               | Manual / automático                      |
| FUNCIONES            | Botón de prueba, botón de parada         |
| INDICADOR            | Sí                                       |
| MONTAJE              | Riel DIN o tornillo                      |
| CONEXIÓN             | Bornes atornillados                      |
| COMPATIBILIDAD       | Contactores LC1D8 – D95                  |
| PROTECCIÓN AJUSTES   | Cubierta transparente sellable           |