Router 4G LTE InalÃ¡mbrico N 300Mbps TL-MR6400 TP-LINK

DescripciÃ³n

Comparte Tu Red 4G LTE

mihaba.com

Aprovecha al mÃ¡ximo la innovadora red 4G LTE con el TL-MR6400, y alcanza velocidades de descarga de hasta 150Mbps. El Router 4G LTE TL-MR6400 te permite compartir tu red 4G LTE con mÃºltiples dispositivos Wi-Fi, asÃ podrÃ¡s disfrutar de pelÃculas HD sin interrupciones, descarga rÃ¡pida de archivos y video chats fluidos.

CARACTERÃ•STICAS DE HARDWARE	
INTERFACE	3 Puertos LAN 10/100Mbps, 1 Puerto LAN/WAN 10/100Mbps y 1 Ranura para Tarjeta SIM
BOTÃ?N	BotÃ³n WPS/Reset, BotÃ³n Wi-Fi On/Off y BotÃ³n Power On/Off
FUENTE DE ALIMENTACIÃ?N EXTERNA	12V/1A
FUENTE DE ALIMENTACIÃ?N EXTERNA (EU)	9V/0.85A
FUENTE DE ALIMENTACIÃ?N EXTERNA(APAC)	12V/1A
DIMENSIONES (W X D X H)	202 x 141 x 33.6 mm. (7.95 x 5.55 x 1.32 in).
TIPO DE ANTENA	2 Antenas Wi-Fi Internas, 2 Antenas 4G LTE Externas

CARACTERÃ•STICAS INALÃ•MBRICAS	
ESTÃ•NDARES INALÃ•MBRICOS	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

CARACTERÃ•STICAS INALÃ•MBRICAS	
FRECUENCIA	2.4GHz
TASA DE SEÃ?AL	300Mbps en 2.4GHz
SENSIBILIDAD DE RECEPCIÃ?N	11g 54M: -74dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -67dBm
POTENCIA DE TRANSMISION	CE: < 20dBm(2.4GHz)
FUNCIONES INALÃ•MBRICAS	Habilitar/Deshabilitar la EmisiÃ³n InalÃ¡mbrica, WDS Bridge, WMM y EstadÃsticas InalÃ¡mbricas
SEGURIDAD INALÃ•MBRICA	Encriptaciones 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK
TIPO DE RED (V2)	T4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz) 2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz) *Sujeto a cambio por regiÃ³n de uso, confirme esta informaciÃ³n con su soporte local
TIPO DE RED (V3)	4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz)
TIPO DE RED (APAC V3)	4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700MHz) TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B5/B8 (2100/850/900MHz)
TIPO DE RED	4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE B38/B40 (2600/2300MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz) 2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz)

mihaba.com

CARACTERÃ•STICAS DE SOFTWARE	
CALIDAD DE SERVICIO	Control de TrÃ¡fico(IP QoS)
MODOS DE FUNCIONAMIENTO	Router 3G/4G y Router InalÃ¡mbrico
ADMINISTRACIÃ?N	Control de Acceso, GestiÃ³n Local y GestiÃ³n Remota
TIPO DE CONEXIÃ?N WAN	IP DinÃ¡mica/EstÃ¡tica/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)
DHCP	Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation
PORT FORWARDING	Servidor Virtual, Port Triggering, UPnP y DMZ
DYNAMIC DNS	DynDns, NO-IP

CARACTERÃ•STICAS DE SOFTWARE	
VPN PASS-THROUGH	PPTP, L2TP, IPSec
VPN	PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN
CONTROL DE ACCESO	Control Parental, Control de GestiÃ³n Local, Lista de Host, ProgramaciÃ³n de Acceso y GestiÃ³n de Reglas
SEGURIDAD DE CORTAFUEGOS	DoS, Firewall SPI, Filtrado de DirecciÃ³n IP/Dominios y VinculaciÃ³n de DirecciÃ³n IP y MAC
PROTOCOLOS	Soporta IPv4
RED DE INVITADOS	1 Red de Invitados en 2.4GHz

OTROS	
CERTIFICACION	CE, FCC, RoHS
CONTENIDOS DEL PAQUETE	Enrutador 4G LTE InalÃ¡mbrico N 300Mbps, TL-MR6400 Cable Ethernet RJ45 Fuente de AlimentaciÃ³n GuÃa de InstalaciÃ³n RÃ¡pida Adaptador de Tarjeta SIM EstÃ¡ndar a Micro Adaptador de Tarjeta SIM EstÃ¡ndar a Nano
REQUISITOS DEL SISTEMA	Microsoft Windows XP, Vistaâ?¢ o Windows 7, 8, 8.1, MAC OS, NetWare, UNIX o LinuxNavegadores Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 o superiores u otros navegadores que tengan Java Tarjeta SIM
AMBIENTE	Temperatura de Funcionamiento: 0Â°C~40Â°C (32Â°F ~104Â°F) Temperatura de Almacenamiento: -40Â°C~70Â°C (-40Â°F ~158Â°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensaciÃ³n Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensaciÃ³n

mihaba.com