Router Gigabit InalÃ¡mbrico Banda Dual AC1200 ARCHER C6 TP-LINK

DescripciÃ³n

mihaba.com

Entretenimiento fluido con Wi-Fi de doble banda AC1200

El Router Gigabit InalÃ¡mbrico Archer C6 crea una red confiable y ultrarrÃ¡pida con tecnologÃa Wi-Fi 802.11ac. La banda de 2.4GHz ofrece velocidades de hasta 300Mbps, lista para tareas diarias como enviar correos electrÃ³nicos y navegar por la web, mientras que la banda de 5GHz ofrece velocidades de hasta 867Mbps, ideal para transmisiÃ³n de video HD y juegos en lÃnea sin demoras.

Cobertura Wi-Fi mejorada â?? En toda su casa

Cuatro antenas externas envÃan seÃ±ales Wi-Fi a todos los rincones de su hogar. MantÃ©ngase conectado y disfrute de una conexiÃ³n Wi-Fi rÃ¡pida, ya sea que estÃ© descansando en el sofÃ¡ o en el balcÃ³n. La tecnologÃa Beamforming detecta dispositivos, incluso si estÃ¡n lejos o tienen poca potencia, y concentra la intensidad de la seÃ±al inalÃ¡mbrica hacia ellos.

MU-MIMO trae mÃ¡s conexiones simultÃ¡neas

MU-MIMO permite que el Router Gigabit InalÃ¡mbrico Archer C6 sirva a varios dispositivos a la vez. No mÃ¡s congestiÃ³n de ancho de banda o latencia. Â¡Todos los dispositivos obtienen sus datos mÃ¡s rÃ¡pido y el Wi-Fi se usa de manera mÃ¡s eficiente!

Conectividad mÃ¡s rÃ¡pida y uso compartido fÃ¡cil

Los puertos Gigabit Ethernet ofrecen velocidades mÃ¡ximas por cable. Conecte PC, televisores inteligentes y consolas de juegos para obtener conexiones rÃ¡pidas y confiables.

TambiÃ©n es un punto de acceso

Cambie el modo de trabajo del Router Gigabit InalÃ¡mbrico Archer C6 al modo de punto de acceso para compartir su red cableada con otros dispositivos inalÃ¡mbricos.

FÃ¡cil configuraciÃ³n y administraciÃ³n con la aplicaciÃ³n Tether

La aplicaciÃ³n gratuita Tether estÃ¡ disponible para dispositivos Android e iOS, lo que facilita la configuraciÃ³n del Router Gigabit InalÃ¡mbrico Archer C6 y la administraciÃ³n de la configuraciÃ³n de red.

ESPECIFICACIONES

INALÃ•MBRICO	
NORMAS	**Wi-Fi 5** â?¢ IEEE 802.11ac / n / a 5 GHz â?¢ IEEE 802.11n / b / g 2.4 GHz
VELOCIDADES WIFI	**AC1200** â?¢ 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) â?¢ 2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
ALCANCE WIFI	**Casas de 3 habitaciones** 4 x antenas fijas de alto rendimiento MÃºltiples antenas forman una matriz de aumento de seÃ±al para cubrir mÃ¡s direcciones y Ã¡reas grandes Beamforming Concentra la intensidad de la seÃ±al inalÃ¡mbrica hacia los clientes para ampliar el alcance de WiFi
CAPACIDAD WIFI	**Medio** Banda dual Asigne dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento Ã³ptimo MU-MIMO Se comunica simultÃ¡neamente con mÃºltiples clientes MU-MIMO
MODOS DE TRABAJO	â?¢ Modo de enrutador â?¢ Modo de punto de acceso
HARDWARE	
PROCESADOR	CPU Dual-Core
PUERTOS ETHERNET	â?¢ 1 puerto WAN Gigabit â?¢ 4 puertos LAN Gigabit

mihaba.com

HARDWARE	
BOTONES	BotÃ³n WPS / Wi-Fi BotÃ³n de encendido / apagado BotÃ³n de reinicio
PODER	12 V DC 1 A

SEGURIDAD	
CIFRADO WIFI	â?¢ WEP â?¢ WPA â?¢ WPA2 â?¢ WPA / WPA2-Enterprise (802.1x)
SEGURIDAD DE LA RED	â?¢ Firewall SPI â?¢ Control de acceso â?¢ Enlace de IP y MAC â?¢ Application Layer Gateway
RED DE INVITADOS	â?¢ Red de invitados 1 x 5 GHz â?¢ Red de invitados 1 x 2.4 GHz
SERVIDOR VPN	â?¢ OpenVPN â?¢ PPTP

mihaba.com

SOFTWARE	
PROTOCOLOS	â?¢ IPv4 â?¢ IPv6
ONEMESH	OneMesh compatible Sin reemplazar sus dispositivos existentes o comprar un ecosistema WiFi completamente nuevo, OneMesh lo ayuda a crear una red mÃ¡s flexible que cubre toda su casa con productos TP-Link OneMesh.
CONTROLES PARENTALES	â?¢ Filtrado de URL â?¢ Controles de tiempo
TIPOS DE WAN	â?¢ IP dinÃ¡mica â?¢ IP estÃ¡tica â?¢ PPPoE â?¢ PPTP â?¢ L2TP
CALIDAD DE SERVICIO	QoS por dispositivo
SERVICIOS DE LA NUBE	â?¢ OTA Firmware Upgrade â?¢ TP-Link ID â?¢ DDNS

SOFTWARE	
REENVÃ•O NAT	â?¢ Servidores virtuales â?¢ ReenvÃo de puertos â?¢ ActivaciÃ³n de puerto â?¢ DMZ â?¢ UPnP
IPTV	â?¢ Proxy IGMP â?¢ IGMP Snooping â?¢ Puente â?¢ Etiqueta VLAN
DHCP	â?¢ DirecciÃ³n de reservas â?¢ Lista de clientes DHCP â?¢ Servidor
DDNS	â?¢ TP-Link â?¢ NO-IP â?¢ DynDNS
ADMINISTRACIÃ?N	â?¢ AplicaciÃ³n Tether â?¢ PÃ¡gina web
FÃ•SICO	
DIMENSIONES (W x D x H)	215 Ã? 117 Ã? 32 mm (8.5 Ã? 4.6 Ã? 1.2 in)
CONTENIDOS DEL PAQUETE	â?¢ Router Wi-Fi Archer C6 â?¢ Adaptador de corriente â?¢ Cable Ethernet RJ45 â?¢ GuÃa de InstalaciÃ³n RÃ¡pida
OTROS	
REQUISITOS DEL SISTEMA	â?¢ Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ u otro navegador habilitado para JavaScript â?¢ Cable o mÃ³dem DSL â?¢ SuscripciÃ³n con un proveedor de servicios de internet (para acceso a internet)
CERTIFICACIONES	FCC, CE, RoHS
AMBIENTE	â?¢ Temperatura de funcionamiento: 0 Â°C ~ 40 Â°C (32 Â°F ~ 104 Â°F) â?¢ Temperatura de almacenamiento: -40 Â°C ~ 70 Â°C (-40 Â°F ~ 158 Â°F) â?¢ Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensaciÃ³n â?¢ Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensaciÃ³n

mihaba.com

DATOS DE PRUEBA

POTENCIA DE TRANSMISIÃ?N WIFI	â?¢ CE EIRP: < 20dBm (2.4GHz) < 23dBm (5GHz) â?¢ FCC < 30dBm (2.4GHz y 5GHz)
SENSIBILIDAD DE RECEPCIÃ?N WIFI	â?¢ 5GHz: 11a 6Mbps: -93dBm ; 11a 54Mbps: -78dBm ; 11ac HT20 mcs8: 69dBm; 11ac HT40 mcs9: -65dBm; 11ac HT80 mcs9: -62dBm; â?¢ 2.4GHz: 11g 54Mbps: -78dBm; 11n HT20 mcs7: -74dBm; 11n HT40 mcs7: -71dbm ;

mihaba.com