



Router Inalámbrico AC1350 Banda Dual ARCHER C58HP TP-LINK

Descripción

Velocidad de doble banda AC1350 para las mejores conexiones

El Router Inalámbrico Archer C58HP proporciona dos bandas de Wi-Fi para todas sus necesidades de red. 450Mbps en la banda Wi-Fi de 2.4GHz para usos cotidianos como navegación web con dispositivos heredados, mientras que 867Mbps en la banda de 5GHz es ideal para transmisión HD y juegos sin retrasos.

Antenas externas de alta ganancia del Router Inalámbrico

Las antenas de alta ganancia aumentan la recepción y la sensibilidad del enrutador para crear conexiones más fuertes en distancias mayores. Esto permite que la señal del enrutador viaje más lejos y proporcione acceso estable a Internet para todos sus dispositivos conectados más importantes.

Amplificadores de alta potencia independientes

Los amplificadores independientes de alta potencia proporcionan una potencia de salida significativamente mayor de hasta 1000 mw x 1, que es hasta 5 veces la potencia de transmisión, en comparación con un enrutador normal. Esto asegura que su señal inalámbrica sea lo suficientemente fuerte como para penetrar las paredes y otros obstáculos.

Súper cobertura: hasta 10,000 pies cuadrados

Con su hardware actualizado, el Archer C58HP supera fácilmente a los enrutadores estándar, proporcionando una cobertura y conexiones inalámbricas enormemente expandidas que son significativamente más fiables. Puede disfrutar de Wi-Fi de alta velocidad en cada parte de su hogar, en su garaje e incluso en el patio trasero.

Las especificaciones de rango se basan en los resultados de las pruebas de rendimiento. El rendimiento real varía de acuerdo con las aplicaciones y las condiciones ambientales.

Mayor poder para romper la pared

La señal del Router Inalámbrico Archer C58HP puede permanecer fuerte, incluso después de haber atravesado paredes y barreras. Esto puede ayudar a eliminar los puntos muertos de Wi-Fi y asegura que su señal inalámbrica se mantendrá estable en distancias más largas. Ahora puedes disfrutar de Wi-Fi confiable en más lugares.

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

INTERFACE	4 Puertos LAN a 10 / 100Mbps 1 Puerto WAN de 10 / 100Mbps
BOTÓN	Botón de encendido / apagado inalámbrico, botón RE, botón WPS Botón de reinicio, botón de encendido / apagado
FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA	12VDC / 1.5A
ESTÁNDARES INALÁMBRICOS	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11ac
DIMENSIONES (W X D X H)	9.8 x 8.5 x 2.1 in(249 x 217 x 54 mm)
ANTENA	Antena omnidireccional desmontable de 3 x 9dBi (RP-SMA)

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

FRECUENCIA	2.4GHZ y 5GHZ
TASA DE SEÑAL	• 867Mbps a 5GHz • 450Mbps a 2.4GHz
SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN	• 867M: -61dBm 10% PER • 450M: -71dBm 10% PER • 54M: -77dBm 10% PER • 11M: -89dBm 8% PER • 6M: -89dBm 10% PER • 1M: -97dBm 8% PER
POTENCIA DE TRANSMISION	• CE: < 20dBm • FCC: < 30dBm
FUNCIONES INALÁMBRICAS	Activar / Desactivar radio inalámbrica, puente WDS, WMM, estadísticas inalámbricas
INALÁMBRICA	64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

CALIDAD DE SERVICIO	WMM, Control de Ancho de Banda
TIPO DE WAN	IP dinámica/IP estática/PPPoE/PPTP/L2TP/ • Control de acceso • Administración Local • Gestión remota
ADMINISTRACIÓN	Servidor, Cliente, Lista de clientes DHCP, dirección de reservas
DHCP	Servidor virtual, activación de puertos, UPnP, DMZ
REENVÍO DE PUERTOS	

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE	
DYNAMIC DNS	DynDns, Comexe, NO-IP
VPN PASS-THROUGH	PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)
CONTROL DE ACCESO	Control Parental, Control de Gestión Local, Lista de hosts, calendario de acceso, gestión de reglas DoS, Firewall SPI
SEGURIDAD DE CORTAFUEGOS	• Filtro de dirección IP / Filtro de dirección MAC / Filtro de dominio • Enlace de direcciones IP y MAC
OTROS	
CERTIFICACIÓN	CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI • Router de banda dual inalámbrico AC1350 de alta potencia • Cable Ethernet RJ45
CONTENIDOS DE LA CAJA	• Adaptador de corriente • Guía de Instalación Rápida
DIMENSIONES DE LA CAJA	39.7 × 26.8 × 9 cm
PESO DE LA CAJA	1315 gramos
REQUISITOS DEL SISTEMA	Microsoft® Windows 10/8.1/8/7, XP, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. • Temperatura en funcionamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) • Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) • Humedad en funcionamiento: 10%~90% sin condensación • Humedad de almacenamiento: 5%~95% sin condensación
AMBIENTE	