TP-LINK

ROUTER INALÁMBRICO BANDA DUAL AC1200

ARCHER C50

· Router Inalámbrico Wi-Fi más rápido: el AC1200 de doble banda es ideal para transmisión de video 4K y descarga de alta velocidad.

MARCA	**Tp-Link**
CÓDIGO	**ARCHER C50**
CATEGORÍA	**Router y Antena wireless**
EMISIÓN	**23/11/2026**









ROUTER INALÁMBRICO ARCHER C50: WIFI RÁPIDO DE DOBLE BANDA

El Wi-Fi de doble banda le permite conectar sus dispositivos exigentes a la banda de 5 GHz más rápida y clara, mientras que una banda tradicional de 2,4 GHz proporciona una conexión estable y de largo alcance con el resto de sus dispositivos.

SEÑAL REFORZADA EN TODA SU CASA

Acceda a su entretenimiento desde todos los rincones de su hogar con 4 antenas externas de alto rendimiento. La tecnología Beamforming detecta dispositivos y concentra señales inalámbricas hacia ellos, incluso si están lejos o tienen poca potencia.

HABLAR CON DISPOSITIVOS SIMULTÁNEAMENTE

Equipado con tecnología MU-MIMO para conectar más dispositivos y mantener baja latencia. Las transmisiones simultáneas en 2 dispositivos MU-MIMO diferentes ahora serán fluidas al conectar solo uno, siempre que tenga suficiente ancho de banda de su ISP.

MULTIMODO 3 EN 1

Modo de enrutador (predeterminado)
Conecte un cable Ethernet para crear instantáneamente una red inalámbrica privada y compartir el acceso a Internet con todos sus dispositivos Wi-Fi.

Modo de punto de acceso
Transforme su red cableada existente en una inalámbrica.

Modo extensor de rango
Aumente la cobertura inalámbrica existente en su hogar.

GESTIÓN VERSÁTIL

Administre fácilmente su red doméstica con herramientas integradas versátiles, que incluyen controles parentales, red de invitados, QoS y más.

ALTA INTEGRACIÓN, TAMAÑO COMPACTO

La estructura del sistema del Router Inalámbrico Archer C50 se centra en crear una WiFi óptima. La tecnología de semiconductores avanzada ayuda a integrar unidades que incluyen CPU, memoria y unidad de procesamiento de flujo múltiple en un solo chip para lograr una alta compatibilidad, brindándole la misma potencia con un diseño compacto.

TAN ESTABLE COMO UNO MÁS GRANDE

EL Router Inalámbrico Archer C50 pasa por rigurosas pruebas repetidas para garantizar un producto final confiable en varios entornos extenuantes. El resultado final: 8 enrutadores Archer C5o seleccionados al azar probados colectivamente durante 1936 horas.

FÁCIL INSTALACIÓN EN TUS DEDOS

Configure el Router Inalámbrico Archer C50 en minutos a través de su interfaz web intuitiva o la poderosa aplicación Tether. Tether también le permite administrar su configuración de red desde cualquier dispositivo Android o iOS.

INALÁMBRICOS	
ESTÁNDARES	**Wi-Fi 5:** • IEEE 802.11ac / n / a 5 GHz • IEEE 802.11n / b / g 2,4 GHz
VELOCIDADES WIFI	**AC1200:** • 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) • 2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
ALCANCE WIFI	**Casas De 3 Dormitorios:** • 4 × antenas fijas Varias antenas forman una matriz de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas más grandes.• Beamforming Concentra la intensidad de la señal inalámbrica hacia los clientes para ampliar el alcance de WiFi
CAPACIDAD WIFI	**Medio:** • Banda dual Asigne dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo • MU-MIMO Se comunica simultáneamente con múltiples clientes MU-MIMO
MODOS DE TRABAJO	• Modo de enrutador • Modo de punto de acceso • Modo Extensor de Rango

HARDWARE	
PROCESADOR	CPU de un solo núcleo
PUERTOS ETHERNET	• 1 puerto WAN de 10/100 Mbps • 4 puertos LAN de 10/100 Mbps
BOTONES	Botón WPS / Reset
PODER	9 V DC 0.85 A

SEGURIDAD

CIFRADO WIFI	• WEP • WPA • WPA2 • WPA / WPA2-Enterprise (802.1x)
SEGURIDAD DE LA RED	• Cortafuegos SPI • Control de acceso • Enlace IP y MAC • Puerta de enlace de capa de aplicación
RED DE INVITADOS	• 1 red de invitados de 5 GHz • 1 red de invitados de 2,4 GHz

SOFTWARE	
PROTOCOLOS	• IPv4 • IPv6
CONTROLES PARENTALES	• Filtrado de URL • Controles de tiempo
TIPOS DE WAN	• IP dinámica • IP estática • PPPoE • PPTP • L2TP
CALIDAD DE SERVICIO	QoS por dispositivo
REENVÍO NAT	• Reenvío de puertos • Activación de puertos • DMZ • UPnP
IPTV	• IGMP Proxy • IGMP Snooping • Bridge • Tag VLAN
DHCP	• Dirección de reservas • Lista de clientes DHCP • Servidor
DDNS	• NO-IP • DynDNS
ADMINISTRACIÓN	• Aplicación Tether • Página web

FÍSICO

DIMENSIONES (W × D × H)	115 × 106.7 × 24.3 mm (4.5 × 4.2 × 1.0 in)
CONTENIDOS DEL PAQUETE	• Enrutador Wi-Fi Archer C50 • Adaptador de corriente • Cable Ethernet RJ45 • Guía de instalación rápida
DIMENSIONES DE LA CAJA	25 x 7.5 x 22.5 cm
PESO DE LA CAJA	0.465 Kilogramos

OTROS	
REQUISITOS DE LA CAJA	• Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ u otro navegador habilitado para JavaScript • Cable o módem DSL • Suscripción con un proveedor de servicios de Internet (para acceso a Internet)
DIMENSIONES DE LA CAJA	24.8 × 22.3 × 7.5 cm
PESO DE LA CAJA	465 gramos
CERTIFICACIONES	FCC, CE, RoHS
AMBIENTE	• Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) • Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) • Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación • Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90 % sin condensación

DATOS DE PRUEBA	
POTENCIA DE TRANSMISIÓN WIFI	• CE EIRP: < 20dBm (2.4GHz) < 23dBm (5GHz) • FCC: < 30dBm (2.4GHz y 5GHz)
SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN WIFI	• 5GHz: 11a 6Mbps: -93dBm; 11a 54Mbps: -78dBm; 11ac HT20 mcs8: -69dBm; 11ac HT40 mcs9: -66dBm; 11ac HT80 mcs9: -62dBm; • 2,4 GHz: 11g 54 Mbps: -78dBm; 11n HT20 mcs7: -74dBm; 11n HT40 mcs7: -71dbm;

MÁS INFORMACIÓN
Revisa la página del producto o escríbenos.

Ficha en la web
mihaba.com ›

Consultar por WhatsApp
996 500 019 ›