Router InalÃ¡mbrico N 300Mbps TL-WR840N TP-LINK

DescripciÃ³n

El Router InalÃ¡mbrico TL-WR840N es un dispositivo combinado con cable / inalÃ¡mbrico de conexiÃ³n de red diseÃ±ado especÃficamente para las necesidades de pequeÃ±as empresas y oficinas domÃ©sticas de redes. El TL-WR840N crea un rendimiento inalÃ¡mbrico excepcional y avanzado, lo que lo hace ideal para el streaming de video de alta definiciÃ³n, VoIP y juegos en lÃnea. AdemÃ¡s, Wi-Fi Protected Setup (WPS) en el exterior elegante y de modo, asegura al WPA2 la prevenciÃ³n de la red de intrusiones externas.

mihaba.com

Velocidad 300Mbps InalÃ¡mbrica N â?? Velocidad de Descargas

El Router InalÃ¡mbrico TL-WR840N de TP-LINK es una soluciÃ³n de alta velocidad que es compatible con IEEE 802.11b / g / n. Basado en la tecnologÃa 802.11n, el TL-WR840N ofrece a los usuarios un rendimiento inalÃ¡mbrico de hasta 300 Mbps, lo que puede satisfacer tus necesidades de red domÃ©stica mÃ¡s exigentes, tales como HD streaming, juegos en lÃnea y descarga de archivos grandes.

TecnologÃa CCA â?? SeÃ±al InalÃ¡mbrica Estable

Clear Channel Assessment (CCA) evita automÃ¡ticamente los conflictos de canal usando su caracterÃstica de selecciÃ³n de canal claro y plenamente consciente de las ventajas de la uniÃ³n de canales, lo que eleva el rendimiento inalÃ¡mbrico.

INALÃ•MBRICO	
ESTÃ•NDARES	**Wi-Fi 4:** IEEE 802.11n / b / g 2,4 GHz
VELOCIDADES WIFI	**N300:** 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
ALCANCE WIFI	**Casas De 2 Dormitorios:** 2 Ã? antenas fijas
CAPACIDAD WIFI	**Legado**

INALÃ•MBRICO

MODOS DE TRABAJO	â?¢ Modo de enrutador â?¢ Modo de punto de acceso â?¢ Modo de extensiÃ³n de rango â?¢ Modo WISP

HARDWARE

PROCESADOR	CPU de un solo nÃºcleo
PUERTOS ETHERNET	â?¢ 1 puerto WAN de 10/100 Mbps â?¢ 4 puertos LAN de 10/100 Mbps
BOTONES	BotÃ³n de reinicio
PODER	9 V DC 0,6 A
DIMENSIONES (W Ã? D Ã? H)	7.2 Ã? 5.0 Ã? 1.4 pulgadas (182 Ã? 128 Ã? 35 mm)

mihaba.com

SEGURIDAD

CIFRADO WIFI	â?¢ WEP â?¢ WPA â?¢ WPA2 â?¢ WPA / WPA2-Enterprise (802.1x)
SEGURIDAD DE LA RED	â?¢ Cortafuegos SPI â?¢ Control de acceso â?¢ Enlace IP y MAC â?¢ Puerta de enlace de capa de aplicaciÃ³n
RED DE INVITADOS	1 red de invitados de 2,4 GHz

SOFTWARE

PROTOCOLOS	â?¢ IPv4 â?¢ IPv6
CONTROLES PARENTALES	Controles de tiempo de filtrado de URL
TIPOS DE WAN	â?¢ IP dinÃ¡mica IP â?¢ EstÃ¡tica â?¢ PPPoE â?¢ PPTP â?¢ L2TP
CALIDAD DE SERVICIO	QoS por dispositivo

SOFTWARE

REENVÃ•O NAT	â?¢ ReenvÃo de puertos â?¢ ActivaciÃ³n de puerto â?¢ DMZ â?¢ UPnP
IPTV	â?¢ IGMP Proxy â?¢ IGMP Snooping
DHCP	â?¢ DirecciÃ³n de reservas â?¢ Lista de clientes DHCP â?¢ Servidor
DDNS	â?¢ NO-IP â?¢ Comex â?¢ DynDNS
AdministraciÃ³n	â?¢ Tether App â?¢ Webpage â?¢ Check Web Emulator

mihaba.com

OTROS

CONTENIDOS DE LA CAJA	â?¢ Router Wi-Fi TL-WR840N â?¢ Adaptador de corriente â?¢ Cable Ethernet RJ45 â?¢ GuÃa de instalaciÃ³n rÃ¡pida
DIMENSIONES DE LA CAJA	26.5 Ã? 18 Ã? 8.5 cm
PESO DE LA CAJA	425 gramos
REQUISITOS DEL SISTEMA	â?¢ Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ u otro navegador habilitado para JavaScript â?¢ Cable o mÃ³dem DSL (si es necesario) â?¢ SuscripciÃ³n con un proveedor de servicios de Internet (para acceso a Internet)
CERTIFICACIONES	FCC, CE, RoHS
AMBIENTE	â?¢ Temperatura de funcionamiento: 0Â°C ~ 40Â°C (32Â°F ~ 104Â°F) â?¢ Temperatura de almacenamiento: -40Â°C ~ 70Â°C (-40Â°F ~ 158Â°F) â?¢ Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensaciÃ³n â?¢ Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90 % sin condensaciÃ³n

DATOS DE PRUEBA

POTENCIA DE TRANSMISIÃ?N WIFI	â?¢ CE: < 20dBm (2,4 GHz) â?¢ FCC: < 30dBm

DATOS DE PRUEBA

SENSIBILIDAD DE RECEPCIÃ?N WIFI

â?¢ 270M: -68dBm@10% PER
â?¢ 130M: -68dBm@10% PER
â?¢ 108M: -68dBm@10% PER
â?¢ 54M: -68dBm@10% PER
â?¢ 11M: -85dBm@8% PER
â?¢ 6M: -88dBm@10% PER
â?¢ 1M: -90dBm@8% PER

mihaba.com