



Router Inalámbrico N 300Mbps TL-WR840N TP-LINK

Descripción

El Router Inalámbrico TL-WR840N es un dispositivo combinado con cable / inalámbrico de conexión de red diseñado específicamente para las necesidades de pequeñas empresas y oficinas domésticas de redes. El TL-WR840N crea un rendimiento inalámbrico excepcional y avanzado, lo que lo hace ideal para el streaming de video de alta definición, VoIP y juegos en línea. Además, Wi-Fi Protected Setup (WPS) en el exterior elegante y de modo, asegura al WPA2 la prevención de la red de intrusiones externas.

Velocidad 300Mbps Inalámbrica N ¿? Velocidad de Descargas

El Router Inalámbrico TL-WR840N de TP-LINK es una solución de alta velocidad que es compatible con IEEE 802.11b / g / n. Basado en la tecnología 802.11n, el TL-WR840N ofrece a los usuarios un rendimiento inalámbrico de hasta 300 Mbps, lo que puede satisfacer tus necesidades de red doméstica más exigentes, tales como HD streaming, juegos en línea y descarga de archivos grandes.

Tecnología CCA ¿? Señal Inalámbrica Estable

Clear Channel Assessment (CCA) evita automáticamente los conflictos de canal usando su característica de selección de canal claro y plenamente consciente de las ventajas de la unión de canales, lo que eleva el rendimiento inalámbrico.

INALÁMBRICO

ESTÁNDARES

Wi-Fi 4: IEEE 802.11n / b / g 2,4 GHz

VELOCIDADES WIFI

N300: 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)

ALCANCE WIFI

Casas De 2 Dormitorios: 2 ¿? antenas fijas

CAPACIDAD WIFI

Legado

INALÁMBRICO

MODOS DE TRABAJO	• Modo de enrutador
	• Modo de punto de acceso
	• Modo de extensión de rango
	• Modo WISP

HARDWARE

PROCESADOR	CPU de un solo núcleo
PUERTOS ETHERNET	• 1 puerto WAN de 10/100 Mbps
	• 4 puertos LAN de 10/100 Mbps
BOTONES	Botón de reinicio
PODER	9 V DC 0,6 A
DIMENSIONES (W x D x H)	7.2 x 5.0 x 1.4 pulgadas (182 x 128 x 35 mm)

SEGURIDAD

CIFRADO WIFI	• WEP
	• WPA
	• WPA2
	• WPA / WPA2-Enterprise (802.1x)
SEGURIDAD DE LA RED	• Cortafuegos SPI
	• Control de acceso
	• Enlace IP y MAC
RED DE INVITADOS	• Puerta de enlace de capa de aplicación
	1 red de invitados de 2,4 GHz

SOFTWARE

PROTOCOLOS	• IPv4
	• IPv6
CONTROLES PARENTALES	Controles de tiempo de filtrado de URL
TIPOS DE WAN	• IP dinámica IP
	• Estática
	• PPPoE
	• PPTP
	• L2TP
CALIDAD DE SERVICIO	QoS por dispositivo

SOFTWARE

REENVÍO NAT	• Reenvío de puertos
	• Activación de puerto
	• DMZ
	• UPnP
IPTV	• IGMP Proxy
	• IGMP Snooping
DHCP	• Dirección de reservas
	• Lista de clientes DHCP
	• Servidor
DDNS	• NO-IP
	• Comex
	• DynDNS
Administración	• Tether App
	• Webpage
	• Check Web Emulator

OTROS

CONTENIDOS DE LA CAJA	• Router Wi-Fi TL-WR840N
	• Adaptador de corriente
	• Cable Ethernet RJ45
	• Guía de instalación rápida
DIMENSIONES DE LA CAJA	26.5 x 18 x 8.5 cm
PESO DE LA CAJA	425 gramos
REQUISITOS DEL SISTEMA	• Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ u otro navegador habilitado para JavaScript
	• Cable o módem DSL (si es necesario)
	• Suscripción con un proveedor de servicios de Internet (para acceso a Internet)
CERTIFICACIONES	FCC, CE, RoHS
AMBIENTE	• Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
	• Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
	• Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación
	• Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90 % sin condensación

DATOS DE PRUEBA

POTENCIA DE TRANSMISIÓN WIFI	• CE: < 20dBm (2,4 GHz)
	• FCC: < 30dBm

DATOS DE PRUEBA

270M: -68dBm@10% PER

130M: -68dBm@10% PER

108M: -68dBm@10% PER

SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN WIFI 54M: -68dBm@10% PER

11M: -85dBm@8% PER

6M: -88dBm@10% PER

1M: -90dBm@8% PER

mihaba.com