



Router Inalámbrico N 300Mbps TL-WR840N TP-LINK

Descripción

El Router Inalámbrico TL-WR840N es un dispositivo combinado con cable / inalámbrico de conexión de red diseñado específicamente para las necesidades de pequeñas empresas y oficinas domésticas de redes. El TL-WR840N crea un rendimiento inalámbrico excepcional y avanzado, lo que lo hace ideal para el streaming de video de alta definición, VoIP y juegos en línea. Además, Wi-Fi Protected Setup (WPS) en el exterior elegante y de modo, asegura al WPA2 la prevención de la red de intrusiones externas.

Velocidad 300Mbps Inalámbrica N – Velocidad de Descargas

El Router Inalámbrico TL-WR840N de TP-LINK es una solución de alta velocidad que es compatible con IEEE 802.11b / g / n. Basado en la tecnología 802.11n, el TL-WR840N ofrece a los usuarios un rendimiento inalámbrico de hasta 300 Mbps, lo que puede satisfacer tus necesidades de red doméstica más exigentes, tales como HD streaming, juegos en línea y descarga de archivos grandes.

Tecnología CCA – Señal Inalámbrica Estable

Clear Channel Assessment (CCA) evita automáticamente los conflictos de canal usando su característica de selección de canal claro y plenamente consciente de las ventajas de la unión de canales, lo que eleva el rendimiento inalámbrico.

INALÁMBRICO

ESTÁNDARES

Wi-Fi 4: IEEE 802.11n / b / g 2,4 GHz

VELOCIDADES WIFI

N300: 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)

ALCANCE WIFI

Casas De 2 Dormitorios: 2 × antenas fijas

CAPACIDAD WIFI

Legado

INALÁMBRICO

- | | |
|-------------------------|--|
| MODOS DE TRABAJO | <ul style="list-style-type: none">• Modo de enrutador• Modo de punto de acceso• Modo de extensión de rango• Modo WISP |
|-------------------------|--|

HARDWARE

- | | |
|--------------------------------|--|
| PROCESADOR | CPU de un solo núcleo |
| PUERTOS ETHERNET | <ul style="list-style-type: none">• 1 puerto WAN de 10/100 Mbps• 4 puertos LAN de 10/100 Mbps |
| BOTONES | Botón de reinicio |
| PODER | 9 V DC 0,6 A |
| DIMENSIONES (W × D × H) | 7.2 × 5.0 × 1.4 pulgadas (182 × 128 × 35 mm) |

SEGURIDAD

- | | |
|----------------------------|--|
| CIFRADO WIFI | <ul style="list-style-type: none">• WEP• WPA• WPA2• WPA / WPA2-Enterprise (802.1x) |
| SEGURIDAD DE LA RED | <ul style="list-style-type: none">• Cortafuegos SPI• Control de acceso• Enlace IP y MAC• Puerta de enlace de capa de aplicación |
| RED DE INVITADOS | 1 red de invitados de 2,4 GHz |

SOFTWARE

- | | |
|-----------------------------|--|
| PROTOCOLOS | <ul style="list-style-type: none">• IPv4• IPv6 |
| CONTROLES PARENTALES | Controles de tiempo de filtrado de URL <ul style="list-style-type: none">• IP dinámica IP• Estática |
| TIPOS DE WAN | <ul style="list-style-type: none">• PPPoE• PPTP• L2TP |
| CALIDAD DE SERVICIO | QoS por dispositivo |

SOFTWARE**REENVÍO NAT**

- Reenvío de puertos
- Activación de puerto
- DMZ
- UPnP

IPTV

- IGMP Proxy
- IGMP Snooping

DHCP

- Dirección de reservas
- Lista de clientes DHCP
- Servidor

DDNS

- NO-IP
- Comex
- DynDNS

Administración

- Tether App
- Webpage
- Check Web Emulator

OTROS**CONTENIDOS DE LA CAJA**

- Router Wi-Fi TL-WR840N
- Adaptador de corriente
- Cable Ethernet RJ45
- Guía de instalación rápida

DIMENSIONES DE LA CAJA

26.5 × 18 × 8.5 cm

PESO DE LA CAJA

425 gramos

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ u otro navegador habilitado para JavaScript
- Cable o módem DSL (si es necesario)
- Suscripción con un proveedor de servicios de Internet (para acceso a Internet)

CERTIFICACIONES

FCC, CE, RoHS

AMBIENTE

- Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
- Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación
- Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90 % sin condensación

DATOS DE PRUEBA**POTENCIA DE TRANSMISIÓN WIFI**

- CE: < 20dBm (2,4 GHz)
- FCC: < 30dBm

DATOS DE PRUEBA

- 270M: -68dBm@10% PER
- 130M: -68dBm@10% PER
- 108M: -68dBm@10% PER

SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN WIFI

- 54M: -68dBm@10% PER
- 11M: -85dBm@8% PER
- 6M: -88dBm@10% PER
- 1M: -90dBm@8% PER

mihaba.com