



Router Inalámbrico N 300Mbps TL-WR850N TP-LINK

Descripción

El Router Inalámbrico TP-Link's TL-WR850N es una solución de alta velocidad compatible con IEEE 802.11b/g/n. El Router Inalámbrico TL-WR850N proporciona a los clientes una performance inalámbrica de hasta 300Mbps, lo que alcanza las demandas de su red doméstica, tales como HD streaming, juegos online y la descarga de archivos grandes.

Tecnología CCA – Señales Inalámbricas Estables

Clear Channel Assessment (CCA) evita automáticamente el conflicto de canales seleccionando un canal limpio y aprovechándose de la unión de canales, aumentando así la performance inalámbrica.

Soporta Configuración Agile

Habilita a los WISPs predeterminedar su propia configuración según sus requerimientos y DESACTIVA el RESET, solventando los problemas coasionados por el cliente final al apretar el botón reset del router.

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

INTERFAZ	• 4 Puertos LAN 10/100Mbps • 1 Puerto WAN 10/100Mbps
BOTONES	Botón WPS/RESET
FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA	9VDC / 0.6A
ESTÁNDARES INALÁMBRICOS	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
DIMENSIONES	182 x 128 x 35 mm
ANTENAS	2 Antenas

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

FRECUENCIA	2.4-2.4835GHz
TASA DE SEÑAL	• 11n: Hasta 300Mbps(dinámico) • 11g: Hasta 54Mbps(dinámico) • 11b: Hasta 11Mbps(dinámico)
POTENCIA DE TRANSMISIÓN	• CE: < 20dBm • FCC: < 30dBm
FUNCIONES INALÁMBRICAS	• On/Off Radio Inalámbrica • WDS Bridge • WMM • Estadísticas Inalámbricas
SEGURIDAD INALÁMBRICA	64/128-bit WEP, WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

CALIDAD DE SERVICIO	WMM, Control Ancho de Banda
TIPO DE WAN	• IP Dinámica/IP Estática/PPPoE/ • PPTP/L2TP
GESTIÓN	• Control Acceso • Gestión Local • Gestión Remota • Agile Config (Opcional)
DHCP	• Servidor • Cliente • Lista Clientes DHCP • Reserva de Direcciones
REENVÍO DE PUERTOS	Servidor Virtual,Activación de Puerto, UPnP, DMZ
DNS DINÁMICO	DynDns, Comexe, NO-IP
VPN PASS-THROUGH	PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)
CONTROL DE ACCESO	Control Parental, Gestión Local, Lista de Dispositivos, Horarios de Acceso, Gestión de Reglas
SEGURIDAD FIREWALL	• DoS, SPI Firewall • Filtrado Dirección IP/Filtrado Dirección MAC/ Filtrado Dominio IP y Unión de Dirección MAC
PROTOCOLOS	Soporte IPv4 y IPv6
RED DE INVITADOS	2.4GHz Multi-SSID
OTROS	
CERTIFICACIONES	CE, RoHS

OTROS**CONTENIDO DE LA CAJA**

- Router inalámbrico N TL-WR850N
- Fuente de alimentación
- Cable de ethernet
- Guía de Instalación Rápida

DIMENSIONES DE LA CAJA

27 × 18 × 9 cm

PESO DE LA CAJA

0.400 Kilogramos

REQUISITOS DEL SISTEMA

Windows 2000/XP/Vista™, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 or Mac OS or Linux-based operating system

FACTORES AMBIENTALES

- Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación
- Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación

mihaba.com