



Router Inalámbrico N de 300Mbps MW301R MERCUSYS

Descripción

Mayor cobertura con dos poderosas antenas

Con sus dos antenas de 5dBi que trabajan para aumentar su recepción y sensibilidad de señal, el MW301R proporciona una amplia cobertura inalámbrica.

Velocidad inalámbrica de 300Mbps

El MW301R proporciona Wi-Fi rápido y estable para sus dispositivos conectados. Las velocidades inalámbricas de hasta 300Mbps lo hacen ideal para la transmisión HD, juegos en línea y descargas rápidas de archivos.

Control para padres

Administrar cuándo y cómo los dispositivos conectados pueden acceder a Internet

Red de invitados

Mantiene segura tu red principal al crear una red separada para invitados

Cifrado avanzado

Los estándares de encriptación WPA / WPA2 aseguran que su conexión inalámbrica esté a salvo de intrusos

ESPECIFICACIONES

MODELO	MW301R
TIPO	Router Inalámbrico N de 300Mbps
ESTÁNDAR	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
INTERFAZ	<ul style="list-style-type: none">• 2 Puertos LAN de 10/100Mbps• 1 Puerto WAN de 10/100Mbps
FRECUENCIA	2.4 – 2.4835GHz

TIPO DE ANTENA	2 x 5dBi Antenas fijas omnidireccionales
BOTÓN	Reset
TASA DE SEÑAL	<ul style="list-style-type: none">• 11n: Up to 300Mbps (Dynamic)• 11g: Up to 54Mbps (Dynamic)• 11b: Up to 11Mbps (Dynamic)
SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• 270M: -70dBm@10% PER• 130M: -74dBm@10% PER• 108M: -77dBm@10% PER• 54M: -76dBm@10% PER• 11M: -90dBm@8% PER• 6M: -92dBm@10% PER• 1M: -97dBm@8% PER
CERTIFICACIÓN	CE, ROHS
PODER DE TRANSMISION	< 20dBm
SEGURIDAD INALÁMBRICA	64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK
FUNCIONES INALÁMBRICA	WDS bridge
TIPO DE WAN	IP dinámica / IP estática / PPPoE / L2TP / PPTP
ADMINISTRACIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Control parental• Control de acceso• Administración Local• Gestión remota
DHCP	Server
REENVÍO DE PUERTOS	Servidor virtual, UPnP, DMZ
DNS DINÁMICO	DynDNS, NO-IP
SEGURIDAD FIREWALL	Enlace de direcciones IP y MAC
PROTOCOLOS	IPv4
FUENTE DE ALIMETACIÓN EXTERNA	5VDC/0.6A
DIMENSIONES	135.77 x 93.31 x 25.85 mm

AMBIENTE

- Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 40°C (32°F~104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 70°C (-40°F~158°F)
- Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90%, sin condensación
- Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90%, sin condensación

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Router inalámbrico N a 300Mbps – MW301R
- Adaptador de corriente
- Guía de Instalación Rápida
- Cable de ethernet

mihaba.com