



# Router Inalámbrico N de 300Mbps MW305R MERCUSYS

# Descripción

# Amplia cobertura de Wi-Fi

Con sus dos antenas de 5dBi que trabajan para impulsar la recepción y sensibilidad de la señal, el MW305R te proporciona amplia cobertura inalámbrica.

## Velocidad inalámbrica de 300Mbps

El MW305R proporciona Wi-Fi rápido y estable para tus dispositivos conectados. Las velocidades inalámbricas de hasta 300Mbps lo hacen ideal para la transmisión HD, juegos en línea y descargas rápidas de archivos.

## Diseño conveniente y compacto

Los avances en R&D nos han permitido crear un router que cabe en la palma de tu mano, sin comprometer su rendimiento. Los componentes de alta calidad, incluido el chipset MediaTek, se sitúa en el núcleo del router, lo que le permite ser tan potente como pequeño.

### Control para padres

Administrar cuándo y cómo los dispositivos conectados pueden acceder a Internet

#### Red de invitados

Mantiene segura tu red principal al crear una red separada para invitados

#### Cifrado avanzado

Los estándares de encriptación WPA / WPA2 aseguran que su conexión inalámbrica esté a salvo de intrusos

#### **ESPECIFICACIONES**

MODELO MW305R

TIPO Router Inalámbrico N de 300Mbps

**ESTÁNDAR** IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b



NTERFAZ
3 Puertos LAN de 10/100Mbps
1 Puerto WAN de 10/100Mbps

**FRECUENCIA** 2.4 – 2.4835GHz

TIPO DE ANTENA 3 x 5dBi Antenas fijas onmidirecionales

BOTÓN Reset/Notón WPS

11n: Up to 300Mbps (Dynamic)
11g: Up to 54Mbps (Dynamic)
11b: Up to 11Mbps (Dynamic)

11b: Up to 11Mbps (Dynamic)
270M: -70dBm@10% PER
130M: -74dBm@10% PER

• 108M: -74dBm@10% PER

**SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN** • 54M: -77dBm@10% PER

11M: -87dBm@8% PER
6M: -90dBm@10% PER
1M: -98dBm@8% PER

SEGURIDAD INALÁMBRICA 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK WDS bridge

TIPO DE WAN IP dinámica / IP estática / PPPoE / L2TP / PPTP

Control parentalControl de accesoAdministración Local

Gestión remota

**DHCP** Server

**REENVÍO DE PUERTOS** Servidor virtual, UPnP, DMZ

**DNS DINÁMICO** DynDNS, NO-IP

SEGURIDAD FIREWALL Enlace de direcciones IP y MAC

PROTOCOLOS IPv4

FUENTE DE ALIMETACIÓN 5VDC/0.6A

**DIMENSIONES** 169 x 116 x 35 mm

Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

• Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 70°C (-40°F ~

158°F)

• Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90%, sin condensación

• Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90%, sin condensación

Router inalámbrico N a 300Mbps – MW305R

Adaptador de corriente

Guía de Instalación Rápida

• Cable de ethernet

**CONTENIDO DEL PAQUETE** 

**ADMINISTRACIÓN** 

**AMBIENTE**