



## Sensor Inalámbrico de Movimiento OP-9816L OPALUX

### Descripción

Solución eficiente y moderna para reforzar la seguridad en espacios interiores. Gracias a su tecnología inalámbrica, este dispositivo detecta movimientos con gran precisión y activa alarmas o sistemas de notificación sin necesidad de cableado, facilitando una instalación rápida y sin complicaciones.

Diseñado con un rango de detección amplio y un bajo consumo energético, es ideal para proteger hogares, oficinas, negocios o cualquier lugar donde se requiera vigilancia automática y confiable.

Características destacadas:

- Tecnología inalámbrica para una instalación rápida y sin cables.
- Alta sensibilidad de detección de movimiento en interiores.
- Fácil configuración y compatibilidad con sistemas de alarma.
- Diseño compacto y discreto, ideal para cualquier ambiente.
- Funcionamiento a batería, con bajo consumo de energía.
- Ideal para reforzar la seguridad sin obras ni instalaciones complejas.

Usos recomendados:

- Protección de hogares, oficinas, tiendas y negocios.
- Activación de sistemas de alarma inalámbricos o luces automáticas.
- Instalación en entradas, pasillos, garajes o zonas de acceso restringido.
- Solución ideal para quienes buscan seguridad sin instalaciones invasivas.

### ESPECIFICACIONES

<b>MODELO</b>	OP-9816L
<b>MARCA</b>	Opalux
<b>TIPO</b>	Alarma Sensor Infrarrojo de Movimiento
<b>VOLTAJE</b>	Receptor: 3 Pilas AA (No incluye) Transmisor: Batería de 9 V (No incluye)
<b>CORRIENTE EN ESPERA</b>	Receptor: < 90 uA Transmisor: < 20 uA

---

<b>CORRIENTE DE TRABAJO</b>	Receptor: < 170 mA Transmisor: < 10 mA
<b>MÁXIMO VOLUMEN</b>	100 dB
<b>FRECUENCIA</b>	433,92 MHz ±100 Hz
<b>DISTANCIA DE RECEPCIÓN</b>	100 metros(Area abierta)
<b>DISTANCIA DE DETECCIÓN INFRARROJO</b>	Hasta 20 m
<b>ÁNGULO DE DETECCIÓN INFRARROJO</b>	75°
<b>TIEMPO DE TRANSMISIÓN</b>	2 seg
<b>INTERVALO DE TIEMPO ENTRE TRANSMISIÓN</b>	6 seg
<b>DIMENSIONES DE LA CAJA</b>	19 x 5 x 21 cm
<b>PESO DE LA CAJA</b>	0.200 Kg

*mihaba.com*