



## Mesh Wifi repetidor 300mbps 2.4 Pack3 Halo S3-3 Mercusys

### Descripción

#### Llena tu casa con wifi

- Sistema Wi-Fi de malla para todo el hogar de 300 Mbps
- Halo S3

#### Cobertura de toda la casa

- De la puerta principal al patio trasero
- Con la tecnología Mercusys Mesh, Halo S3 funciona como un sistema unificado para garantizar una fuerte señal de Wi-Fi en cada rincón de su hogar, cubriendo hasta 3.000 pies cuadrados (280 m²).

#### Roaming continuo

- Los dispositivos están conectados de forma inteligente al Halo con la señal más fuerte y la mayor capacidad. No más caídas repentinas de señal o retraso en el Wi-Fi cuando caminas por la casa.

#### Entretenimiento sin parar en todos sus dispositivos

- Halo S3 proporciona conexiones rápidas para más de 60 dispositivos al mismo tiempo. Mantenga los teléfonos, las computadoras, las tabletas y el hogar inteligente y otros dispositivos IoT conectados y funcionando al máximo rendimiento.

#### Expandir en cualquier momento

- Halo S3 es compatible con cualquier otro modelo de Halo para formar una red Mesh. Amplíe la cobertura de Mesh Wi-Fi en cualquier momento simplemente agregando más Halos.
- Simplemente presione el botón «Emparejar»,
- Entonces solo disfruta de la expansión de Wi-Fi.

#### contenidos del paquete

- 
- • 3 × unidades Halo S3
  - • 1 × cable Ethernet RJ45
  - • 3 × adaptadores de corriente
  - • 1 × Guía de instalación rápida

## Especificaciones

- Puertos Ethernet: 2 puertos de 10/100 Mbps por unidad Halo
- (Detección automática de WAN / LAN)
- Botón: Botón de vinculación, botón de reinicio
- Fuente de alimentación externa: 9V / 0.6A
- Dimensiones (W X D X H) 3.5 × 3.5 × 3.5 in (88 × 88 × 88 mm)
- Estándares inalámbricos: IEEE 802.11b / g / n
- Frecuencia: 2.4 – 2.5 GHz
- Protocolo de malla: 802.11k / v
- Tasa de señal: 300 Mbps en 2.4 GHz
- Poder de transmisión: < 20dBm (PIRE)
- Sensibilidad de recepción: 11g 6M: -95dBm • 11g 54M: -77dBm • 11n 20M MCS7: -75dBm • 11n 40M MCS7: -72dBm
- Funciones inalámbricas
- Habilitar / deshabilitar radio inalámbrica, estadísticas inalámbricas
- Seguridad inalámbrica: WPA2-PSK + AES
- Tipo de WAN: IP dinámica / IP estática / PPPoE / PPTP / L2TP DHCP
- Servidor, Reserva de direcciones, Lista de clientes DHCP
- Reenvío de puertos
- Servidor virtual, UPnP, DMZ, activación de puertos administración:
- Control de acceso: Administración Local
- Gestión remota
- Protocolos: IPv4, IPv6
- Red de invitados
- Red de invitados de 2,4 GHz

## Medio ambiente

- • Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F)
- • Temperatura de almacenamiento: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F)
- • Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación
- • Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación