Sistema Wi-Fi Mesh AC1200 HALO H50G-2 MERCUSYS

DescripciÃ³n

mihaba.com

Cobertura Wi-Fi en toda la casa

El sistema Halo garantiza conexiones estables de alta velocidad en casa para disfrutar de internet en todos los dispositivos de manera segura y fÃ¡cil. Al crear una red unificada en el hogar se elimina el riesgo de cortes y buffering gracias a la potencia de la seÃ±al Wi-Fi creada.

Mayor alcance Wi-Fi

La cobertura de los router normales es limitada y deja puntos sin seÃ±al Wi-Fi en muchos rincones de la casa, Halo H50G es la soluciÃ³n para llevar una seÃ±al Wi-Fi rÃ¡pida y estable a toda la casa hasta 350 mÂ² y eliminando las zonas sin Wi-Fi.

Red Wi-Fi unificada en toda la casa

Todas las unidades Halo trabajan juntas para formar una Ãºnica red bajo un mismo nombre y contraseÃ±a. Tu mÃ³vil, tablet o portÃ¡til se conecta automÃ¡ticamente al Halo que mejor seÃ±al pueda ofrecer a medida que te mueves por el hogar.

Conexiones con roaming continuo

Los dispositivos del hogar como mÃ³viles o portÃ¡tiles, se conectan automÃ¡ticamente a la unidad Halo que mejor seÃ±al les pueda dar. AsÃ nunca se corta una videollamada o aparece el buffering mientras te mueves por la casa.

6 Amplificadores de SeÃ±al

Potente seÃ±al a Internet en toda la casa. Los potentes amplificadores y receptores de seÃ±al de cada unidad Halo crean una cobertura Wi-Fi fuerte y estable para dar conexiÃ³n a los dispositivos del hogar.

Alta velocidad de doble banda 1.9 Gbps

Cada unidad del sistema Halo crea conexiÃ³nes de alta velocidad al utilizar la doble banda de 5GHz y 2,4GHz que, combinadas, alcanzan hasta 1,9 Gbps para disfrutar de series y pelÃculas en 4K, descargas de alta velocidad y conectar los sistemas inteligentes del hogar.

Wi-Fi Inteligente, Combina la doble banda

Con Smart Connect, las unidades Halo H50G deciden de manera inteligente por cual de las dos bandas de 5GHz y 2,4GHz envÃan la seÃ±al a los distintos dispositivos para garantizar una mayor velocidad y estabilidad de la red.

Conecta 100 Dispositivos a la vez

mihaba.com

Con la tecnologÃa MU-MIMO, Halo mantiene conectados mÃ³viles, ordenadores portÃ¡tiles, consolas de videojuegos y dispositivos IoT simultÃ¡neamente funcionando al mÃ¡ximo rendimiento.

TecnologÃa Beamforming

Halo H50G concentra la fuerza de la seÃ±al inalÃ¡mbrica directamente hacia los dispositivos, garantizando una conexiÃ³n mÃ¡s estable.

ConexiÃ³n estable sin cortes

El sistema inteligente Halo siempre elige la mejor ruta de conexiÃ³n entre sus distintas unidades para optimizar la red. Si una unidad Halo pierde la conexiÃ³n el sistema redirige automÃ¡ticamente las seÃ±ales que los dispositivos no tengan cortes.

ESPECIFICACIONES

PUERTOS ETHERNET	3Ã? Gigabit Ports por unidad Halo (detecciÃ³n automÃ¡tica WAN / LAN)
BOTÃ?N	BotÃ³n de emparejamiento, botÃ³n de reinicio
FUENTE DE ALIMENTACIÃ?N EXTERNA	9V / 0.85A
DIMENSIONES (WXDXH)	3,5 Ã? 3,5 Ã? 3,5 pulgadas (88 Ã? 88 Ã? 88 mm)
CONTENIDOS DEL PAQUETE	â?¢ 2 Ã? Unidades Halo S12 â?¢ 1 Ã? Cable Ethernet RJ45 â?¢ 2 Ã? Adaptadores de corriente â?¢ 1 Ã? GuÃa de instalaciÃ³n rÃ¡pida

ESTÃ•NDARES INALÃ•MBRICOS	IEEE 802.11 a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
FRECUENCIA	2,4 GHz, 5 GHz
PROTOCOLO DE MALLA	802.11k / v
TASA DE SEÃ?AL	1300 Mbps on 5 GHz, 600 Mbps on 2.4 GHz
PODER DE TRANSMISION	â?¢ 2,4 GHz: < 20dBm (EIRP) â?¢ 5 GHz: < 23dBm (EIRP)
SENSIBILIDAD DE RECEPCIÃ?N	â?¢ 2.4 GHz: 11g 6Mbps:-96dBm 11g 54Mbps:-78dBm 11n HT20 MCS7:-76dBm 11n HT40 MCS7:-73dBm 5 GHz: 11a 6Mbps:-95dBm 11a 54Mbps:-77dBm 11ac VHT20 MCS8:-72dBm 11ac VHT40 MCS9:-67dBm 11ac VHT80 MCS9:-63dBm
FUNCIONES INALÃ•MBRICAS	Activar / desactivar radio inalÃ¡mbrica, estadÃsticas inalÃ¡mbricas
SEGURIDAD INALÃ•MBRICA	WPA-PSK/WPA2-PSK
TIPO DE WAN	IP dinÃ¡mica / IP estÃ¡tica / PPPoE / PPTP / L2TP
DHCP	Servidor, reserva de direcciones, lista de clientes DHCP
REENVÃ•O DE PUERTOS	Servidor virtual, UPnP, DMZ, activaciÃ³n de puertos
ADMINISTRACIÃ?N	â?¢ Control de acceso â?¢ GestiÃ³n local â?¢ GestiÃ³n remota
PROTOCOLOS	IPv4, IPv6
RED DE INVITADOS	â?¢ Red de invitados de 2,4 GHz â?¢ Red de invitados de 5 GHz
MEDIO AMBIENTE	â?¢ Temperatura de funcionamiento: 0Â°C ~ 40Â°C (32Â°F ~ 104Â°F) â?¢ Temperatura de almacenamiento: -40Â°C ~ 70Â°C (-40Â°F ~ 158Â°F) â?¢ Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90 % Sin condensaciÃ³n â?¢ Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensaciÃ³n
DIMENSIONES DEL EMPAQUE	Alto: 15,5 cm Largo: 26,0 cm Ancho: 13,0 cm
PESO	640 gr

mihaba.com

mihaba.com