



Splitter PoE TL-POE10R TP-LINK

Descripción

Para qué sirve este producto

El splitter PoE TL-POE10R cumple por completo el estándar IEEE 802.3af y puede funcionar con todos los equipos PSE (equipo de suministros de alimentación) o adaptadores de alimentación PoE compatibles con la norma IEEE 802.3af tales como los modelos TL-SF1008P o TL-POE150S de TP-LINK u otros dispositivos equivalentes. De este modo, puede suministrar corriente eléctrica de 12 V, 9 V o 5 V a aquellos puntos en los que no existe suministro eléctrico y poder utilizar dispositivos tales como puntos de acceso, cámaras o teléfonos IP, etc

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interface	2 10/100/1000Mbps RJ45 Port
	AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX
Medios de Red	1 POWER OUTPUT PORT
	10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (Max 100m)
	EIA/TIA-568 100? STP (Max 100m)
	100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (Max 100m)
	EIA/TIA-568 100? STP (Max 100m)
Fuente de Alimentación	1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 cable (Max 100m)
	12VDC 1A, 9VDC 1A, 5VDC 2A
Función Básica	Compatible With IEEE 802.3af Compliant PSEs
	Delivers Power Up To 100 Meters
	Optional 12VDC, 9VDC or 5VDC Power Output
Indicador LED	PWR
Dimensiones (W X D X H)	3.2*2.1*0.9 in.(80.8*54*24 mm)

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Función básica	Compatible With IEEE 802.3af Compliant PSEs
	Delivers Power Up To 100 Meters
	Optional 12VDC, 9VDC or 5VDC Power Supply

OTROS

Certificacion	FCC, CE, RoHS
Contenidos del Paquete	PoE Splitter TL-POE10R Power Cord RJ45 Cable Installation Guide
Requisitos del Sistema	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Ambiente	Operating Temperature: 0?~40? (32?~104?) Storage Temperature: -40?~70? (-40?~158?) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing

mihaba.com