



Switch de 5 Puertos 10/100 Mbps S105 TENDA

Descripción

ESPECIFICACIONES

MODELO	S105
TIPO	Switch Ethernet de 5 puertos
ESTÁNDAR Y PROTOCOLO	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
PUERTOS	5 puertos RJ45 de 10/100 Mbps con negociación automática (MDI/MDIX automático)
MEDIOS DE TRANSMISIÓN	• 10Base-T: UTP cat.3 o superior • 100Base-TX: UTP cat.5
VELOCIDAD DE REENVÍO DE PAQUETES	• 10 Mbps: 14 880 pps • 100 Mbps: 148 800 pps
POTENCIA	• Potencia de salida: 5 V / 0,6 A (adaptador de corriente) • Potencia de entrada: 100-240 V / 50/60 Hz CA
DIMENSIONES	82 x 52 x 22,30 mm (L x An x Al)
INDICADORES	1 x encendido, 5 x estado
ANCHO DE BANDA DE LA TARJETA MADRE POSTERIOR	1 Gbps
TABLA DE DIRECCIONES MAC	2000
CONSUMO DE POTENCIA	Modo de espera: 0,8 W, máximo: 1,59 W
MODO DE REENVÍO	Almacenamiento y retransmisión
CONTROL DE ACCESO	CDMA/CD
TEMPERATURA	• Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 70°C • Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 40°C • Humedad de almacenamiento: 5 % ~ 90 %, sin condensación • Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 %, sin condensación
HUMEDAD	
CERTIFICACIONES	• CE • FCC • RoHS

SISTEMA OPERATIVO

Windows 8 de 32/64 bits, Windows 7 de 32/64 bits,
Windows XP de 32/64 bits, Linux, MAC OS

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 x guía de instalación
- 1 x conmutador Ethernet de 5 puertos
- 1 x adaptador de corriente (5 V / 0,6 A)

mihaba.com