



Switch de 5 Puertos 10/100 Mbps TL-SF1005D TP-LINK

Descripción

El TL-SF1005D es un switch de sobremesa con 5 puertos a 10/100 Mbps que le permite ampliar fácilmente su red de cable. Todos los puertos soportan MDI/MDIX automático, lo que le evita tener que preocuparse de qué cable debe utilizar. El TL-SF1005D soporta el modo Full Duplex y procesa los datos a una velocidad de 200 Mbps, lo que lo convierte en la opción ideal para ampliar una red de cable de altas prestaciones. Además, gracias a su innovadora tecnología de eficiencia energética, el TL-SF1005D ahorra hasta un 60% de energía eléctrica, lo que lo convierte en una solución ecológica para la red de su hogar o lugar de trabajo.

Alto Rendimiento

El switch Fast Ethernet TL-SF1005D incorpora 5 puertos RJ45 a 10/100 Mbps con negociación automática de velocidad. Todos los puertos soportan la función Auto MDI/MDIX, lo que elimina la necesidad de emplear un cable cruzado o puertos tipo Uplink. El TL-SF1005D dispone de arquitectura de switching sin bloqueos de reenvío y filtrado de paquetes a la máxima velocidad del cable para obtener un rendimiento óptimo. Soporta 10 K de jumbo frame, lo que mejora significativamente el rendimiento de las transferencias de archivos de gran tamaño. Además, su soporte para el control de flujo IEEE 802.3x en modo Full Duplex y Back-Pressure en modo Half Duplex, permite al TL-SF1005D aliviar la congestión del tráfico así como aumentar la fiabilidad de funcionamiento.

Fácil de usar

Las funcionalidades automáticas de este switch Ethernet posibilitan una instalación Plug and Play sin complicaciones. No es necesaria ninguna configuración. La detección automática MDI/MDIX hace innecesario el uso de cables cruzados. La función de detección automática de los puertos identifica la velocidad de enlace del dispositivo de red (10, 100 Mbps) y la ajusta de forma inteligente a fin de garantizar la compatibilidad y el mejor rendimiento.



CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

• 5 puertos RJ45 a 10/100 Mbps

Negociación automática, MDI/MDIX automático

CANTIDAD DE VENTILADORES Sin ventilador

FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA Adaptador de corriente externo 5.0VDC / 0.6A

DIMENSIONES 103.5 x 70 x 22 mm **CONSUMO DE POTENCIA MÁXIMO** 1.87W(220V/50Hz)

MAX HEAT DISSIPATION 6.38BTU/h

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

MÉTODO DE TRANSFERENCIA Store and Forward

• Tecnología de ahorro de energía, ahorro de consumo hasta del

FUNCIONES AVANZADAS 60%

Control de flujo 802.3x, soporte Back-Pressure

OTROS

CERTIFICACIONES FCC, CE, RoHs

Switch de sobremesa con 5 puertos a 10/100 Mbps

CONTENIDO DE LA CAJA • Adaptador de corriente

Manual de usuario

DIMENSIONES DE LA CAJA $11 \times 8.6 \times 9.1$ cm

PESO DE LA CAJA 185 gramos

REQUISITOS DEL SISTEMA

Microsoft® Windows® 8/7/Vista/XP , MAC® OS, NetWare®,

UNIX® or Linux.

Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F)

• Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

• Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación

• Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación