Switch de escritorio 5-Puertos Gigabit 10/100/1000 Mbps

Descripción

Para qué sirve este producto

- El TL-SG1005D de TP-LINK es un switch de sobremesa con 5 puertos Gigabit que le permite migrar fácilmente su red a la tecnología Gigabit Ethernet. Aumente tanto la velocidad de su servidor de red como la de las conexiones troncales o lleve la experiencia Gigabit a su escritorio. Adicionalmente, el diseño del TL-SG1005D le permite tener un menor consumo eléctrico. Gracias a su innovadora tecnología de eficiencia energética, el TL-SG1005D ahorra hasta un 70% de energía eléctrica, lo que lo convierte en una solución ecológica para la red de su hogar o lugar de trabajo.
- ### Switch Gigabit

  El TL-SG1005D dispone de 5 puertos a 10/100/1000 Mbps que le permiten ampliar significativamente la capacidad de su red y disfrutar de unas velocidades de transferencia instantáneas cuando se manejan archivos de gran tamaño. De este modo, los usuarios más avanzados disponen del ancho de banda suficiente para transferir archivos de grandes dimensiones, ya sea en un entorno doméstico, oficina, grupo de trabajo o de producción creativa. Transfiera archivos gráficos, CGI, CAD o multimedia en un instante a través de la red.

mihaba.com

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE	
Interface	5 10/100/1000Mbps RJ45 Ports AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX
Cantidad de Ventiladores	Sin Ventilador
Cerradura de Seguridad Física	No
Consumo de Energía	Máximo: 3W (220V/50Hz)
Fuente de Alimentación Externa	100~240VAC, 50/60Hz
Dimensiones (W X D X H)	5.5*3.5*0.9 pulgadas (140*88*23 mm)
Consumo Máximo de energía	2.41W(220V/50Hz)

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Disipación Máxima de Calor	8.22BTU/h

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Método de Transmisión	Store and Forward
Funciones Avanzadas	Green Technology 802.3x Flow Control Back Pressure 802.1p/DSCP QoS (for V7 and later version)

OTROS

Certificacion	FCC, CE, RoHs
Contenidos del Paquete	5 Puertos de Gigabit TL-SG1005D Adaptador de Poder Guía de Instalación
Requisitos del Sistema	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 8/7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Ambiente	Temperatura de Funcionamiento: 0?~40? (32?~104?) Temperatura de Almacenamiento: -40?~70? (-40?~158?) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación

mihaba.com