



Timbre Digital de 8 Melodías C/Sensor de Movimiento y Alarma OP-3812RF OPALUX

Descripción

ESPECIFICACIONES

MODELO

OP-3812RF

TIPO

Timbre Inalámbrico con Alarma
Infrarroja y Timbre con Sensor

ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA

Fuente de alimentación:

DC4.5V (3 pilas 1.5V AA)

Corriente en espera: menor
igual a 0.5mA

Corriente de trabajo: < 200mA

Tensión de la indicación de
bajo voltaje: menor igual a 3.3V

Volumen de la alarma: mayor
igual a 100dB (30m)

Distancia de detección de
infrarrojo: mayor igual a 100°

Modo de alarma: alarma una
vez activada

Tiempo de alarma: 15 seg
cada vez

Distancia de inalámbrica:
mayor igual a 30m (sin
barreras)

Frecuencia de transmisión
inalámbrica: 433.92MHz ±
250KHz

TRANSMISOR

Fuente de Alimentación:
CR202, 3.0V
Corriente en espera: < 2uA
Corriente de trabajo: < 10mA
Distancia de trabajo: mayor
igual a 80m
Potencia de transmisión: <
10dB
Tiempo de transmisión: 2.2seg.
Frecuencia de trabajo:
433.92MHz ± 250KHz
8 melodías
Si
13 x 5.5 x 3.5 cm

MELODÍAS
ALARMA NOCHE
DIMENSIÓN DEL
PRODUCTO

mihaba.com