



Timbre Intercomunicador «OPALUX» con Cámara y Pantalla OP-VD7B-BL

Descripción

El **Timbre Intercomunicador OPALUX OP-VD7B-BL** combina comunicación, monitoreo y control de acceso en un práctico sistema con pantalla TFT de 7". Su monitor interior permite visualizar a los visitantes mediante la cámara exterior a color, facilitando la identificación antes de abrir la puerta.

La unidad exterior cuenta con cámara de **700 TVL** y LED infrarrojo de **940 nm** para visión nocturna. Además, está diseñada para uso en exteriores y permite el control de una cerradura eléctrica, proporcionando una solución funcional para hogares, oficinas y otros espacios que requieren mayor control de acceso.

El sistema permite seleccionar entre **16 melodías**, ajustar el tiempo de llamada, monitorear el exterior y abrir la puerta desde el monitor. También admite hasta **2 unidades exteriores y 2 unidades interiores**, incluyendo función de intercomunicación entre las unidades interiores.

Especificaciones técnicas

especificación	detalle
MARCA	OPALUX
MODELO	OP-VD7B-BL
TIPO	Timbre intercomunicador con cámara y monitor interior
GARANTÍA	1 año
PANTALLA	TFT de 7"
RESOLUCIÓN DE PANTALLA	1024 x 600 (RGB)
COLOR DEL MONITOR	Negro
ALIMENTACIÓN	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
CONSUMO EN REPOSO	< 3W
CONSUMO EN USO	< 9W
TEMPERATURA DE TRABAJO – INTERIOR	-10°C ~ 50°C

HUMEDAD – INTERIOR	10% ~ 90% (HR)
NIVEL SONORO	75 – 80 dB a 30 cm
NÚMERO DE MELODÍAS	16, seleccionables
APERTURA DE PUERTA	Sí, desde el monitor
MONITOREO DEL EXTERIOR	Sí
TIEMPO DE LLAMADA	Seleccionable
CÁMARA	700 TVL
VISIÓN NOCTURNA	LED infrarrojo de 940 nm
UNIDAD EXTERIOR IMPERMEABLE	Sí
CONTROL DE CERRADURA ELÉCTRICA	Sí
TEMPERATURA DE TRABAJO – EXTERIOR	-20°C ~ 50°C
HUMEDAD – EXTERIOR	10% ~ 90% (HR)
COLOR DE UNIDAD EXTERIOR	Gris
DIMENSIONES DEL MONITOR	18 x 13.6 x 2.2 cm
DIMENSIONES DE UNIDAD EXTERIOR	13.4 x 4.8 x 4 cm
UNIDADES EXTERIORES COMPATIBLES	Hasta 2
UNIDADES INTERIORES COMPATIBLES	Hasta 2
INTERCOMUNICACIÓN ENTRE UNIDADES	Sí

Características destacadas

- Pantalla TFT de **7 pulgadas** con resolución de 1024 x 600.
- Cámara a color de **700 TVL** para visualizar visitantes.
- Visión nocturna mediante LED infrarrojo de **940 nm**.
- **16 melodías** de llamada seleccionables.
- Apertura de puerta desde el monitor mediante control de cerradura eléctrica.
- Función de monitoreo del exterior.
- Unidad exterior impermeable para instalación en exteriores.
- Compatible con hasta **2 unidades exteriores y 2 interiores**.